

# 中埋式橡胶止水带350\*8型国标品质 众拓路桥

产品名称	中埋式橡胶止水带350*8型国标品质 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	23.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 规格:350*8 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

中埋式橡胶止水带350\*8型国标品质 众拓路桥

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

橡胶止水带产品规格：可按用户要求生产各种形状、尺寸的产品，另外还为满足不同工程、不同部位的需要备有十字型，丁字型、斜度型和内外转角型产品可适用于各种设计要求。与强度高性能好的异型钢材组合

橡胶止水带存放：产品在贮存、运输时，应避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶剂接触；存放场所保持-10 ~ +30 。

橡胶止水带标志、包装、运输及贮存的行业标准：

- 1、橡胶止水带应使用不影响其质量的适宜材料进行包装。
- 2、每一包装内应有合格证，并注明产品名称、产品标记、商标、生产许可证编号、制造厂名、厂址、生产日期、产品标准编号。
- 3、止水带在运输与贮存时，应注意勿使包装损坏；放置于通风、干燥、温度在-15 至30 的室内，并应避免阳光直射；禁止与酸、碱、油类及有机溶剂等接触，且隔离热洒，并不要重压。
- 4、在遵守上一条规定的条件下，自生产之日起12个月内，产品性能应符合本部分的规定。

1、粘接前，守先用刀将止水带凸出的部分割掉，然后用锉刀将待粘接的两块橡胶带的粘结面锉出新鲜面，用丙酮或汽油清洁粘接面及变形部分圆腔内腔。变形部分接缝的圆腔相接处是粘接的薄弱部位，因此采用玻璃胶封堵内腔，以防此处漏水。

4、在遵守上一条规定的条件下，自生产之日起12个月内，产品性能应符合本部分的规定。止水带类别：除此之外，当结构断面尺寸大于500mm时，CB型止水带的宽度不宜小于300mm，当CB型止水带进行弯曲放置时，其转弯半径不得小于300mm。