

## 651型橡胶止水带300\*8型 等级 众拓路桥

产品名称	651型橡胶止水带300*8型 等级 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	23.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 型号:651型 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

### 产品详情

#### 651型橡胶止水带300\*8型 等级 众拓路桥

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

橡胶止水带以产天然橡胶—与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼、混炼、压制成型，其品种规格较多，有桥型、山型、P型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型等，根据使用情况又可分为埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带。该止水材料具有良好的弹性，耐磨性，耐老化性和抗撕裂性能，适应变形能力强，防水性能好，温度使用范围为-45 ~ +60 。当温度超过70 ，以及橡胶止水带受强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时，均不得使用橡胶止水带。

3、按设置位置分为：中埋式止水带，背贴式止水带。止水带的选择：应根据构筑物的等级、变形缝变形量及水压、止水带的使（应）用工作环境、经济因素等条件综合考虑确定。钢边651型中埋式橡胶止水带3、止水带在运输与贮存时，应注意勿使包装损坏；放置于通风、干燥、温度在-15 至30 的室内，并应避免阳光直射；禁止与酸、碱、油类及有机溶剂等接触，且隔离热洒，并不要重压。

施工工艺5、用户定货时应根据工程结构，设计图纸计算好产品长度，异型结构要有图纸说明，尽量在工厂中将止水带连接成整体，如需在现场连接时，可采用电加热板硫化粘合或冷粘接(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)的方法。