

我公司销售各种铝用耐火材料，欢迎批发零售，

产品名称	我公司销售各种铝用耐火材料，欢迎批发零售，
公司名称	昆山昆广泰工业材料机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:生产线 品牌:宝九和浇注料 型号:CH-18
公司地址	昆山周市镇顺昶路131号
联系电话	15850339072 15850339072

产品详情

类型	生产线	品牌	宝九和浇注料
型号	CH-18	规格	CH-18
用途	铝熔解炉新炉制作和修补	产品别名	浇注料

本公司代理上海宝九和耐火材料有限公司生产铝炉用耐火材料，各类冶金炉窑用不定形耐火浇注料、喷涂料、捣打料、可塑料、热修补料和火泥等多系列近百种产品。铝炉用耐火材料是引进日本东和耐火工业株式会社成熟技术生产的，先后应用于无锡银邦铝业25t大型铝熔炉，江苏昆山商菱铝业20t铝熔炉，上海新格有色金属公司45t熔铝炉以及上海旭东压铸（上海）有限公司，浙江兰溪.苏州苍松.宁波宝德.昆山六丰机械；六和轻合金；及昆山远轻铝业（中国）有限公司等中小型铝熔解炉的新炉制作供料，及大、中、小修供料，用后效果达到同类进口日本耐火材料水平。

耐火材料构成和技术性能(以某中型铝溶解炉为例)

各部位使用的耐火材料名称和牌号

使用部位	耐火材料名称和牌号
投料竖井	高铝-刚玉质致密浇注料 ch-18s
溶化室倾斜部分. 炉岸	高铝-刚玉质致密浇注料 ch-18s
炉墙	高铝-刚玉质致密浇注料 ch-18(m)
炉门.炉柱	莫来石质浇注料ch-17m
炉顶	高铝质浇注料bc-140
烧咀砖	莫来石质浇注料ch-17m
各部保温层	轻质浇注料lw-13.lw-10
各部局部修补	可塑涂抹料p-90
燃煤锅炉燃烧室	铝-碳化硅质致密浇注料ch-19

ch - 18(m)

适用部位：熔池 铝包 流槽等

产品类型: 高铝-刚玉质致密浇注料。

最高使用温度：1500

主要成分：铝矾土.电熔刚玉.莫来石

硬化类型:水硬型

产品包装: 25kg纸袋

保质期:正常条件下12个月

最大粒度: 8mm

施工需用量: 3.05吨/立方米

施工方式:振动

施工用水量: 4.3~4.8%

产品指标	
化学成分(%)	
al ₂ o ₃	80.0
sio ₂	8.50
体积密度110 *24h	3.01g/cm ³
耐压强度 110 *24h	140.0
mpa 1200 *3h	142.0
线变化率1200 *3h	-0.06%
热传导率(kcal/mh)	500 1.45 1000 1.65
备注	含抗铝渗透剂

注:以上数据为代表值,为非保证值.