

PP,PE,PVC加工用PE蜡

产品名称	PP,PE,PVC加工用PE蜡
公司名称	田增顺(个体经营)
价格	12.00/公斤
规格参数	型号:BN-200 品牌:邦尼 使用方法:内脱模剂
公司地址	中国 山东 临沂市兰山区 鲁南化工市场A区396, 397号
联系电话	86 0539 3127007 13869907086

产品详情

型号	BN-200	品牌	邦尼
使用方法	内脱模剂	用途等级	塑料脱模剂
溶解性	油性脱模剂	有效物质含量	99.9 (%)
产品规格	CH	主要用途	润滑剂
CAS	0		

pe蜡

pe蜡就是聚乙烯蜡 (pe-wax) ，一种超低分子量聚乙烯。聚乙烯蜡一般分低聚物蜡、裂解蜡、聚合蜡以及调和蜡四种，国内生产的普遍是低聚物蜡，其他的裂解蜡，聚合蜡和调和蜡主要是国外生产较多，聚合蜡的性能理论上分析好于裂解蜡，具体使用需看产品的相容性。

一般主要用在改善聚烯烃塑料流动性、提高填料、助剂分散性等方面，也被用作橡塑材料的内润滑剂。

pe蜡

1. 主要特点：具有粘度低，软化点高，硬度好等性能，无毒，热稳定性好，高温挥发性低，对颜料的分散性，既有极优的外部润滑性，又有较强的内部润滑作用，可提高塑料加工的生产效率，在常温下抗湿性能好，耐化学药品能力强，电性能优良,可改善成品的外观。
2. 适用范围：2.1 由于具有十分优异的外部润滑作用和较强的内部润滑作用，与聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯等树脂相容性好的特点，可作为其在挤出、压延、注射加工中的润滑剂。可提高加工效率，防止和克服薄膜、管材、片材粘结，提高成品的平滑度和光泽度，改善成品外观。2.2 作为多种热塑性树脂的浓色母料分散剂及填充母料、降解母料的润滑分散剂,可改善hdpe、pp和pvc等的加工性能、表面光泽性、润滑性和热稳定性。2.3 用作电缆绝缘材料的润滑剂，可增强填充剂的扩散，提高挤压成型速率，增大模具流量，脱模便利。2.4 作为橡胶加工助剂，可增强填充剂的扩散，提高挤压成型速率，增大模具流量，脱模便利。2.5 耐

