

高速隔离带模具-防撞隔离带模具-（翻转设计）

产品名称	高速隔离带模具-防撞隔离带模具-（翻转设计）
公司名称	保定市清苑区大进模具加工厂
价格	1300.00/套
规格参数	施工工艺:预制 模具材质:钢模具 模具作用:混凝土成型
公司地址	河北省保定市莲池区七一东路未来石
联系电话	18830241523

产品详情

高速隔离带模具-防撞隔离带模具-（翻转设计）

高速公路隔离带模具尺寸长度2000mm、4000mm，高度900mm、1000mm、1100mm、1200mm，详细数据需按照施工图纸要求定做。

高速隔离带模具材质主面板选用Q235钢板，钢板厚度有3mm、4mm、5mm，加固可选择筋板加固或槽钢加固。不同厚度的钢板加工出来的模具重量不同，质量不同，使用寿命不同，价格也不同，钢板越厚模具越重，质量越好，使用寿命越长，价格越高。用户可以根据施工需求来选择模具的质量，比如说工程所要生产的隔离带数量较大，那么模具的重复率就要高，可以选择重量较重的模具，如果隔离带生产量小，每套模具使用几次就不再需要了，在这种情况下为了降低成本可选择重量较轻的模具。

高速隔离带模具制作工艺：1、模具是使用钢板焊接成型的，在制作模具之前，首先先了解隔离带的设计造型及尺寸，并做出详细分析。2、合理设计高速隔离带模具加工图纸，图纸使用CAD制图软件制作。3、根据图纸设计来选择合适型号的钢板。4、钢板下料
将钢板通过激光切割工艺裁剪，并用折弯机折出相应造型及弧度。

5、模具焊接

高速隔离带模具需要人工焊接，纯手工打造，焊接成型后再人工打磨，确保模具整体光洁、工艺优良。

