

泰安莱芜混凝土渗透硬化地坪

产品名称	泰安莱芜混凝土渗透硬化地坪
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	21.00/平米
规格参数	品牌:财通 型号:206 颜色:透明
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

产品详情

混凝土钢化地坪通过地坪研磨机对地坪打磨压渗浸泡硬化材料，封堵混凝土中的毛细孔，并同时形成高强、高硬聚晶硅化

物，从而阻隔了空气中的氧化物对混凝土的侵蚀，抑制了混凝土中的钙、镁离子析出并且稳定了混凝土的内部分子结构，

达到了混凝土内部密实改性的目的，形成了混凝土钢化地坪。

适用范围

电器、电子、机械、食品、医药、化工、烟草、饮料、纺织、服装、家具、塑料、文体用品、建材等制造工厂的车间，物

流仓库，地下停车场和大型超市地面。

性能特点

1.避免了环氧地坪和耐磨地坪性能上的缺失。(如寿命短、龟裂、空鼓、起泡、易磨损、色差及使用中昂贵维护费用等);

3.使混凝土表面硬度增强10倍;

2.抗酸雨侵蚀、防尘、抗化学污染、抗紫外线、防风化等;

- 4、出色的抗磨损性能可遏制留下各类轮胎痕迹，可以承受叉车的频繁使用及大量人流区域;
- 5.无化学挥发和辐射; 6.超低的维护费用，只需要用拖把拖洗即可无须二次翻工;
(无须打蜡上光和相应的设备);
- 7.施工中不影响他人的正常做业;
- 8、程度改善您的照明环境:
- 9、即使有水，地面也不会变的湿滑。

解决地面问题——地面起砂处理剂的使用工艺

对于地坪起砂，严重影响使用的情况，使用地面起砂处理剂可以有效解决起砂问题，并且能提高地面的硬度、以及抗压耐磨性能。

对于地面起砂处理剂的使用工艺如下，我们一起来学习一下吧！

清洁地面

施工工序的第一步就是清理地面，要使用的推尘工具将地面的垃圾、浮灰清理干净。如果地面上有成膜固化的养护膜或者其他的地坪涂料，要先用机器打磨除去后方可施工。

局部修补

长久使用的地坪，难免会存在一些坑洼或者裂缝等局部破损情况。对于破损情况需要配合专门的地坪修补剂进行局部修补。

粗地面

根据地面的基础状况，选择合适的磨片用研磨机进行粗磨。要求是把混凝土地面研磨的较为平整。

喷涂处理剂

我们这里是以德立固地面起砂处理剂为例，它是双组份复合型产品，所以次要喷涂和水按比例稀释的DS 601-A剂，喷涂于地面上，保持浸润4小时，期间用人工的方式拖动材料以帮助渗透，确保处理剂的渗透深度。到时间后，清洗干净残留的液体。

细磨地面

待处理干净地面残留液体后，选择合适的树脂磨片进行地坪细磨。