

膨胀珍珠岩保温板 浙江珍珠岩板 安徽自强|产品齐全

产品名称	膨胀珍珠岩保温板 浙江珍珠岩板 安徽自强 产品齐全
公司名称	安徽自强节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区北城大道工投·创智天地(阜阳路与北城大道交口)A02楼1302室
联系电话	17756165890 17756165890

产品详情

珍珠岩板防火、防潮，不变形改性、不腐烂发霉、无毒无味憎水性能好，憎水率可达98%以上。施工安全简单易行，屋面与墙面粘贴均可以天然矿石为原料，有良好的环保性。珍珠岩板节能安全，生产安装过程不排放有害气体和废物，也没有像无机棉类的可漂浮物，污染环境。不同的珍珠岩征性形态，同一种珍珠岩，浙江珍珠岩板，因为形成条件不同，由于内部结构、成分等不同，膨胀珍珠岩保温板，往往有其他特征也可能以不同的形态出现。

珍珠岩板是多孔材料又与砂浆、墙面是同质，珍珠岩板多少钱一立方，因此界面非常好，施工过程中不像有机或棉类那些保温材料一样需要锚固，憎水珍珠岩保温板厂家，直接粘贴即可。珍珠岩板外墙保温无机外墙防火保温板的原材料在高温下不会燃烧且不释放有毒气体，属于安全、环保的建筑材料。珍珠岩保温板主要用于住宅、工业、公共建筑的墙体及楼房屋面、游泳池、冷库、锅炉及一些对防水有特殊要求的保温工程。

珍珠岩保温板与墙体粘结的粘结剂层厚度以3~6 mm为宜，粘结面积应大于80%。珍珠岩保温板之间的粘胶层厚度以1—2 mm为宜。珍珠岩单体形态主要包括珍珠岩晶体结晶习性（具体体现在晶体形状上）及晶面花纹两个方面。珍珠岩保温板非标准尺寸和局部不规则处可用切割机现场切割。墙面边角处使用的保温板材小尺寸应大于200 mm。

膨胀珍珠岩保温板-浙江珍珠岩板-安徽自强|产品齐全由安徽自强节能科技有限公司提供。“岩棉板，保温板，匀质板，无机轻集料板”选择安徽自强节能科技有限公司，公司位于：合肥市庐阳区北城大道工投·创智天地(阜阳路与北城大道交口)A02楼1302室，多年来，安徽自强坚持为客户提供好的服务，联系人：姜经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽自强期待成为您的长期合作伙伴！