

邢台拉伸缠绕膜 济南恒泰利质量保障 拉伸缠绕膜定制

产品名称	邢台拉伸缠绕膜 济南恒泰利质量保障 拉伸缠绕膜定制
公司名称	济南恒泰利包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市市中区党家街道办事处催马村路北
联系电话	15806659595 15806659595

产品详情

1、生产时的静电

由于颗粒之间的冲突，熔模头之间的冲突，薄膜成形与卷绕和导向辊之间的冲突，静电在离开工厂时会发生。因此，在PE拉伸膜的生产过程中，应加入抗静电剂以消除这部分静电。应该说，这种效果仍然很好。抗静电剂是一类含有极性亲水性基团和非极性亲脂基团的表面活性剂。亲脂基团与塑料具有一定的相容性，亲水性基团能电离或吸附空气中的水，在表面形成一层非常薄的导电层，用以逃避泄漏电荷，拉伸缠绕膜厂家，达到消除静电的目的。

(3)其他特征

在商品维护的其他功能中，需要的是隔离功能和遮光功能。

隔离是指拉伸膜的作用，避免氧气、二氧化碳、氮气等气体，以及香气、水蒸气等物质;范围不明确时，一般指氧气、二氧化碳、氮气等非极性气体的隔离作用。对于许多商品，邢台拉伸缠绕膜，尤其是食品，拉伸膜的保温功能是包装商品长期有效储存的重要因素。不同的产品对拉伸膜的绝缘功能有不同的要求。

拉伸膜的遮光性对一些商品的包装也很重要。光，尤其是紫外光，是某些物质变色、褪色、光氧化的重要原因，应引起重视。遮光性通过给定波长的透光率来测量，拉伸缠绕膜生产厂家，其透光率高，遮光性差。

(1)可靠的机械维护效果

可靠的机械维护效果包括避免包装中的货物泄漏或异物进入包装造成的货物损坏和污染。直接反映拉伸膜机械维护功能的功能指标主要是拉伸膜的机械强度，如拉伸强度、撕裂强度、跌落冲击强度(跌落冲击)、耐穿刺强度等。强度值越大，养护效果越好。

(2)附着强度

良好的粘合强度也是拉伸膜可靠维持商品的必要条件。如果粘合强度不足，缝隙会成为拉伸膜的致命缺陷，拉伸膜会因为包装破损而失去对货物的维护效果。普通双向拉伸聚薄膜具有良好的机械强度，但由于其粘合功能差，双向拉伸聚单层薄膜一般不用于制袋。当需要制袋时，拉伸缠绕膜定制，需要选择含有热封层(邢或CPP)的双轴取向聚薄膜为基础的复合拉伸膜。

拉伸膜的粘合功能通常用粘合强度来表示，即N/15mm，粘合强度越高，粘合功能越好。

邢台拉伸缠绕膜-济南恒泰利质量保障-拉伸缠绕膜定制由济南恒泰利包装材料有限公司提供。济南恒泰利包装材料有限公司为客户提供“缠绕膜,收缩膜,PE土工膜,拉伸膜,拉伸缠绕膜,热收缩膜,”等业务，公司拥有“恒泰利”等品牌，专注于塑料材料等行业。，在山东省济南市市中区党家街道办事处催马村路北的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：梁经理。