

工业脉冲集尘器

产品名称	工业脉冲集尘器
公司名称	上海欧格尔环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	柯尔森:220V/380V LT-15:1.5KW
公司地址	上海市青浦区外青松公路7888号15幢1层（注册地址）
联系电话	13347890076

产品详情

工业脉冲集尘器特点为：

1、滤筒装配结构完全不同于斜插抽屉式，而是采用垂直装配结构。其优点是：占地面积小；脉冲喷吹清灰效率要比LL型的斜插抽屉式结构提高25~30%，从而使同等面积单元的滤筒使用效率提高25~30%。2、除尘器配件有：减压阀、高压气包、锥形灰斗等。3、采用轻质钢结构，钢材耗量只有LL型的50~60%，因此可以大大降低成本和价格，4、采用侧进风式结构，可大大减少除尘器安装占有空间。一、滤筒结构及其特性1、刚性滤料成折叠式均匀分布组成滤筒，使其具有***小的体积，发挥***大的过滤面积效应。2、在普通滤料的外层，再覆盖一层超细纤维层，从而使过滤效果有了本质的提高。被过滤粉尘仅停留在滤料超细纤维层的外表，所以大大减少了过滤阻力，节省耗电30%以上，节能*，并且清灰十分彻底。同时也解决了超细粉尘、纤维性粉尘难以处理等各类难题。3、选用PTFE覆膜滤料适用于潮湿的含尘气体，由于滤料与水的接触角大于108度，使得附着于滤料表面的潮湿粉尘不粘滤料，极易吹落，因而，彻底解决了潮湿粉尘结露粘料的问题。4、过滤效率：普通滤料为5μm以上粒径粉尘收集能力为99.9%，覆膜滤料为0.5μm以上粒径粉尘收集能力为99.9%。5、普通滤筒的正常使用温度为80（如订货时加以说明，使用温度可达130）。

高压集尘器特性优势：

1、高精度型滤材，亚微米级过滤效率99%以上，确保达标排放2、高效除尘风机，吸力强、风量大、噪音低、效率高、运转平稳3、滤袋直立安装，过滤面均匀，停机振打清灰，避免粉尘二次吸附4、立柜式机体占地面积小，可加装万向脚轮，增加设备适用性5、设备具有过热、短路保护功能，确保设备运行稳定安全6、滤袋组合方便使用成本省，多用于干性大浓度粉尘的收集7、适合无压缩气源场合使用，大大

