

屋面找平层 领盛

产品名称	屋面找平层 领盛
公司名称	湖北领盛防水保温工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市经济技术开发区圣龙广场
联系电话	15215957475 15215957475

产品详情

屋面排水深化设计。具体做法：需对屋面排水走向进行深化设计，从屋面整体效果考虑，策划落水口及风帽的位置。实体要求：排水有组织，坡度为2%（以设计为准），落水口与风帽成排成线。屋面整体策划。屋面是亮点是屋面整体策划版排、屋面砖的铺设、天沟、避雷带、四根（管根、女儿墙根、变形缝根、上人口根），五口（排气口、出气口、排水口、檐口、上人口）等细部的处理。

如何计算找坡找坡的有混凝土找坡，轻集料垫层找坡等，一般按图纸计算出面积，根据说明的厚度就可以计算出体积，但是由于做了找坡，厚度就不一样。所以找坡计算的就是计算平均厚度。坡度的计算方法是：坡度=高度/长度。

平均厚度计算公式a.给出薄处厚度我们来拟定一个，屋面找平层，薄处20，2%找坡的常见情况，来推理一下平均厚度的计算公式。薄处=20找坡角度=2%延坡度长度=b求找坡的平均厚度。

屋面伸缩缝，具体做法：1) 单元屋面伸缩缝一侧翻口及压顶采用混凝土现浇，防水、抗震、整体观感较好。2) 一侧悬挑隔离保证20mm以上的空隙。3) 一侧与女儿墙留设20-30mm缝隙，采用打胶处理。实体要求：伸缩缝压顶下端做滴水线；女儿墙处避雷带做凸起。屋面女儿墙檐口，具体做法：1) 女儿墙上的卷材收头可直接压入墙面凹槽内固定密封，凹槽距屋面找平层不应小于250mm，凹槽上部的墙体应做防水处理。2) 混凝土墙上的卷材收头应采用金属压条钉压，并用密封材料封严。

屋面找平层-领盛(推荐商家)由湖北领盛防水保温工程有限公司提供。湖北领盛防水保温工程有限公司是从事“防水保温,装饰装修,市政,混凝土,建筑工程的施工”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：管总。