

氢气储罐设备厂家，一氧化碳储罐设备厂家，一氧化氮储罐设备厂家，菏泽花王容器

产品名称	氢气储罐设备厂家，一氧化碳储罐设备厂家，一氧化氮储罐设备厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

氢气储罐设备厂家，一氧化碳储罐设备厂家，一氧化氮储罐设备厂家，菏泽花王容器各类结构的混凝土强度等级，应符合下列规定： 1素混凝土结构的混凝土强度等级，不应低于C15；氢气储罐设备厂家，一氧化碳储罐设备厂家，一氧化氮储罐设备厂家，菏泽花王容器钢筋混凝土结构的混凝土强度等级，不应低于C20； 3采用强度等级400MPa及以上的钢筋时，混凝土强度等级不应低于C25；氢气储罐设备厂家，一氧化碳储罐设备厂家，一氧化氮储罐设备厂家，菏泽花王容器叠合板的叠合层混凝土强度等级，不宜低于C25；叠合梁的叠合层混凝土强度等级，不宜低于C30；预制板拼缝用的细石混凝土强度等级，不应低于C30；氢气储罐设备厂家，一氧化碳储罐设备厂家，一氧化氮储罐设备厂家，菏泽花王容器装配整体式结构接头填缝用的细石混凝土强度等级，不应低于预制构件的混凝土强度等级；氢气储罐设备厂家，一氧化碳储罐设备厂家，一氧化氮储罐设备厂家，菏泽花王容器预应力混凝土结构的混凝土强度等级不宜低于C40，且不应低于C30；

氢气储罐设备厂家，一氧化碳储罐设备厂家，一氧化氮储罐设备厂家，菏泽花王容器承受重复荷载的钢筋混凝土构件，混凝土强度等级不应低于C30。

氢气储罐设备厂家，一氧化碳储罐设备厂家，一氧化氮储罐设备厂家，菏泽花王容器各类混凝土的水泥品种和组成材料，可根据工程特点或环境条件，按本规范附录H的规定选用，有特殊要求时应在图纸上注明。

氢气储罐设备厂家，一氧化碳储罐设备厂家，一氧化氮储罐设备厂家，菏泽花王容器构件表面受不同温度作用的混凝土强度设计值和弹性模量，其折减系数应按表5.1.3-1的规定采用；钢筋与混凝土粘结强度的折减系数，应按表5.1.3-2的规定采用。

5.1.4 作用于钢筋混凝土构件表面温度超过200℃时，应采用耐热混凝土，氢气储罐设备厂家，一氧化碳储罐设备厂家，一氧化氮储罐设备厂家，菏泽花王容器其水泥品种和组成材料宜符合本规范附录H的有关规定。