

无缝弯头管件 泰立久鑫 无缝弯头

产品名称	无缝弯头管件 泰立久鑫 无缝弯头
公司名称	泰立久鑫（天津）钢铁贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县正港工业区
联系电话	16603174521 16603174521

产品详情

无缝弯头的打磨方法

无缝弯头不锈钢弯头所含的化学成分会保持弯头表面长时间不会生锈，不会被腐蚀。我们大家在对不锈钢弯头进行打磨的时候，一般都是按照怎样的方法来进行打磨的呢？

开始先去打磨弯头的时候要用80目的百叶砂轮，黑色的比较好用，学徒建议用红色的，要慢，不能用力压，打磨时尽量放平打磨机。

第二全部都磨过了就开始换320目的百叶砂轮重新磨一次，320目砂轮必需要打磨的非常细致，不然会留下80目砂轮的刮痕。

第三、320目百叶砂轮打磨过了之后，无缝弯头管件，就给弯头上蜡，新手上多点比较好。

第四、然后用红麻轮继续打磨，这时就有力的压着磨，越用力越好。

第五、磨完后记得要把蜡搽干净，用点粉尘搽比较容易。

不锈钢弯头在进行打磨的时候，一般都是按照上面的打磨方法去进行打磨的，无缝弯头，需要不锈钢弯头的朋友，可以联系我们泰立久鑫

无缝弯头变径弯头

无缝弯头变径弯头也叫异径弯头，是用来连接两个不同的管径的管子做转向的管件。

变径弯头的作用就是在做90度转弯时让管道的口径发生变化。与大小头的作用是一样的，但是大小头不能做转向用。价格比等径的弯头大约要高一倍左右。在一些施工现场，就用一个弯头和一个大小头焊到

一起来代替这种产品。其材质有碳钢，不锈钢，合金钢，PVC，铸钢等。

无缝弯头根据弯头理论重量（管件理论重量）计算弯头价格（管件价格）是管件生产厂家常用的一种方法，弯头、三通、异径管等管件的理论重量可以直接管重量表，90度对焊无缝弯头，也可以通过公式来计算，如：弯头理论重量=（外径-壁厚）*壁厚*0.02466*弯头度数*3.14*曲率半径/180000，三通、异径管在这里就不一一例举。知道了弯头重量、三通重量、异径管重量，在根据原材料（钢管）的价格，再加上加工费就可以算出弯头价格、三通价格、异径管价格。

无缝弯头管件-泰立久鑫-无缝弯头由泰立久鑫（天津）钢铁贸易有限公司提供。泰立久鑫（天津）钢铁贸易有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。泰立久鑫——您可信赖的朋友，公司地址：河北省沧州市盐山县正港工业区，联系人：杨沐松。