

伸缩缝胶条拆除安装 更换伸缩缝防水胶条 众拓路桥

产品名称	伸缩缝胶条拆除安装 更换伸缩缝防水胶条 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	23.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 设计施工周期:7天 施工范围:全国施工
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

伸缩缝胶条拆除安装 更换伸缩缝防水胶条 众拓路桥

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

桥梁的易破损部位，要特别注意安装质量。

- (1)、伸缩缝预留槽要顺直，其宽度和钢筋的预埋要符合设计要求。应特别注意桥台背墙伸缩缝钢筋的预埋，施工时往往漏埋。
- (2)、铺筑沥青砼前应进行临时填埋，保证重车通过不松散，并能适应一定的伸缩。
- (3)、安装应由生产厂家的队伍来进行。开槽后应检查预留槽的宽度是否满足要求，若型钢有脱空的可能，则应更换更宽的型号。型钢就位后要进行检查验收，包括型钢的定位、钢筋的焊接等，合格后才能浇注混凝土。应注意砼的强度、钢纤维的掺量等，道完成后全面检查合格才能正式施工。

结构设计。桥梁伸缩缝的设置各个生产厂家有各自不同的施工方法。桥梁伸缩缝的更换必须结合桥梁本身的实际情况，根据改建桥梁的结构类型、原有伸缩缝形式、桥面结构型式、桥面铺装层厚度，桥台钢筋分布等实际情况进行具体设计。一般应该遵循以下几个原则。

- a、满足变形量的要求
- b、满足几何尺寸的要求。

- c、不得损伤桥梁上的主要受力构件。
- d、钢筋分布满足受力要求。
- e、尽可能利用原伸缩缝的预埋件。
- f、必须同原桥钢筋有足够的连接，刚性锚固，并使之成为一个整体。