

# 泰安地区车间厂房地面装修刷漆环氧树脂地坪漆施工

产品名称	泰安地区车间厂房地面装修刷漆环氧树脂地坪漆施工
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	21.00/平米
规格参数	品牌:财通 型号:206 颜色:淡绿 淡灰
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

## 产品详情

泰安市莱芜市工厂地面一般挑选那类色调的环氧地坪漆比较好

施工技术 不一样领域对环氧地坪涂膜的功能规定不一样，工程施工方式 有差别。当用水溶性环氧涂料做机械设备、化工厂、库房等车间地坪时，因为必须环氧地坪耐冲击、耐碾压、抗磨损、抗腐蚀等，因此务必按基本工艺流程开展工程施工，即底层解决-封面漆-环氧树脂砂浆加强层-腻子粉-油漆，方式如下所示：

- 1、底层解决。打磨抛光掉松散层、脱层及混凝土沉渣，使它整平。针对总面积比较大的水泥地面，用电磨机打磨、消除砂尘、油渍。
- 2、封底。把环氧树脂封闭式面漆选好后，辊涂于底层表层，辊涂2遍，使其充足湿润并渗入混泥土内部结构，起粘接提高功效
- 3、中高层水泥砂浆。在水溶性环氧涂料中添加适量粒度不一样的混和石英沙搅拌均匀，用抹涂方式使镀层做到一定薄厚。

4、腻子粉：选用混漆原材料配石英石粉批涂，填充中涂比较大颗粒物间的间隙，待充分干固后，刮糙两条水溶性环氧树脂腻子粉，干燥后研磨整平。

5、混漆：将水溶性环氧树脂油漆按甲成分 乙组分=1 1质量比混和匀称，涂漆或喷漆于基准面上，使其水泥自流平，得到整平匀称的表层镀层。具抗静电、抗腐蚀、抑菌除菌、清除臭味等多用途。

6、当水溶性环氧涂料用以食品类、药业、家用电器等生产车间或公共性展览馆、住宅环氧地坪时，可按底层解决-封面漆-腻子粉-油漆工艺流程开展工程施工。各道工艺过程的作业方式 同样。常见问题

1、工程施工时规定工作温度超过12℃，低于40℃，以15~40℃为宜。

2、空气中的空气湿度以低于85%为宜，为65%，不然，镀层干固不太好，危害镀层的全面性能。

3、混凝土的强度务必 C25.含350kg/m<sup>3</sup>以上的一般硅酸盐材料。混凝土及混凝土水灰比低于0.45。

泰安市莱芜市环氧树脂弹涂环氧地坪工程外包每平方米18-25元中间；环氧砂浆地坪工程外包每平方米28-45元中间，环氧树脂自流平地坪漆工程外包每平方米55元-68元中间。

泰安市莱芜市地面漆的作业方式

可以说成：底层打磨抛光解决、松散路面、油渍路面清除整洁。实际搞好如下所示：1、刷涂面漆一道；2、刷涂无溶剂中涂水泥砂浆一道(假如路面状况不太好，不整平，必须刷涂两条无溶剂中涂水泥砂浆层，起薄厚和地面找平实际效果)3、刷涂环氧树脂腻子粉两条；4、刷涂高效率环氧树脂油漆两条。