

# 泰安聚氨酯砂浆地坪系统供应施工

产品名称	泰安聚氨酯砂浆地坪系统供应施工
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	29.00/平米
规格参数	品牌:财通 型号:206 颜色:淡绿 淡灰
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

## 产品详情

泰安市财通地坪公司根据很多年在地坪行业和环氧地坪涂料行业中的工作经验，为客人给予耐用性强、无缝的聚氨酯材料新型装饰材料与工程服务。一批原材料专家和阅历丰富的工程项目技术人员，持续科学研究开发设计性能卓越、低碳环保、安全健康、维护保养简单的新型装饰材料，改善提升工程项目计划方案。

### 关键产品简介：

泰安市水性聚氨酯水泥砂浆环氧地坪是一种给予整平水泥自流平表层实际效果的多功能路面。因为水性聚氨酯水泥砂浆新型装饰材料极高的物理化学物理性能，如高强度抗压力、延展性抗裂纤维、耐磨损、抗腐蚀、耐高低温试验、耐底层湿冷这些。尤其适用于在别的环氧地坪难以处理的恶劣条件下应用，难点得到解决，例如：航空航天、高压电气设备、制药业、化工品、速冻库、极经常货运物流和极重负载系统软件。

泰安市水性聚氨酯水泥砂浆环氧地坪系统软件通过诸多工程施工流程表层，与常见的耐磨地面、各种环氧地坪漆较为，特性的确非凡而：

物理性能：抗拉强度、抗折强度尤其是耐冲击特性突显；坚毅且粘合抗压强度好，因而有着非常好的避免脱层和抗裂开特性。

耐磨性：水性聚氨酯水泥砂浆新型装饰材料彻底传承了pc聚碳酸酯的耐磨损特点，是环氧地坪漆3-5倍。30很多年的工程施工流程说明，别的环氧树脂已被损坏的遍体鳞伤，而聚氨酯材料环氧地坪扔完好无缺。Freecrete MF110耐磨性能（750g/500r）数据信息为0.02g。

水分渗入作用：油基聚氨酯材料和活力无机材料混凝土产生的独特混凝土环氧地坪构造，水分可以随意透过，“吸气”作用几乎避免了环氧地坪因底层水蒸气导致的出泡和脱层。

高低温试验特性：可在-40 ° C~120 ° C下长时间应用，12mm厚的环氧地坪能耐150 ° C短时间热冲击性。

环境保护性：低VOC、无气味、无毒性，合乎严苛的身心健康卫生管理制度。

有机化学特性：抗大部分有机物有机化学饱和溶液的腐蚀；对强氧化剂、有机物、乳酸、脂肪酸、果酸换肤有不错的腐蚀。

出色的作业特性：

不用底剂喷涂，迅速干固，20 ° C工程施工工作温度，8钟头路人，48钟头驾驶。

不用十分干燥的混凝土底层（含水量<10%），可在保养7天的新混凝土上工程施工。

施工全过程也几乎没有味儿，有益实际操作员工身心健康和避免气味环境污染。

工业化生产加工工艺各有不同，这就规定环氧地坪商品更为有目的性和人性化，长期性水平充分发挥优点，避其缺点。大家不但有泰安市水性聚氨酯水泥砂浆自流平地坪漆系统软件，也有一样特性非凡的2K水溶性聚氨酯封镀层系统软件和2K聚氨酯材料无溶剂水泥自流平系统软件等，达到差异场所的要求。