

铝塑板材/片材挤出机供应

产品名称	铝塑板材/片材挤出机供应
公司名称	蚌埠佳德智能装备科技有限公司
价格	588888.00/套
规格参数	品牌:蚌埠佳德 型号:支持定制 售后服务:质保1年
公司地址	安徽省蚌埠市固镇县蚌埠铜陵现代产业园梨园大道南侧
联系电话	17718237093

产品详情

[铝塑板材/片材挤出机供应](#)：

加工物料：铝塑板材、片材生产线

产品要求：厚度3-5mm,公差 ± 0.15 ；制品宽度：1500mm

产 能：200-1000公斤/小时

注意事项：取决于客户的配方、工艺、生产条件

设备特点：这套设备是环保型；整套设备不需要接外循环水系统;自带循环冷却

统是我公司发明产品，（发明号：CN201911312134.6）

1. [铝塑板材/片材挤出机供应](#)，主要优势：主机0水排放；无水污染；环保好过

2. 齿轮箱冷却采用：采用环保冷却系统（环保型：发明号：CN201911312134.6）不需要接外循环水冷却，不用排外水；采用闭环循环系统，不用担心长时间使用水冷却会产生水垢把冷却器堵住，导致齿轮箱损坏

挤出工艺：螺旋上料机-----不锈钢料斗----JDL-150单螺杆挤出机-----液压板式换网器-----熔体泵-----挤出机模具----三辊压光机----三辊模温机-----托架冷却----冷却牵引切边装置----计米器----在线剪板机----
-输送带-----单工位收卷机----主机采用：PLC控制

2、主电机：

1) 交流电机；功率：11

0kw；“欣岑”或“江淮”电机；“三晶”变频调速器。[铝塑板材/片材挤出机供应](#)。

3、螺杆

1) 直径：150mm；长径比：32:1；材质为38CrMoALA氮化处理，氮化HRC65-70，深0.6-0.75mm，脆性不大于II级。螺杆表面镀硬铬处理；

4、料筒

1) 材质为38CrMoALA氮化处理，氮化HRC65-70，深0.6-0.75mm，脆性不大于II级；

2) 螺筒采用水冷却；筒体上开槽，盘铜管，通冷却水；螺筒上加防护罩，不锈钢材质；加热区段：采用铸铝加热器

5、水冷却系统

1) 水泵电机功率：0.55kw；自动控水电磁阀；手动阀用铜闸阀控制；加大水流量。

2) 采用环保风冷却系统（环保型：发明号：CN201911312134.6）不需要接外循环水冷却，不用排外水；采用闭环循环系统

6、液压板式自动换网系统：

1) 位置：固定位置在机筒出料端和机头之间；

3) 液压缸、液压站等一套，采用YA-N46抗磨46#液压油；