

# 岩棉夹芯板 芜湖东丰活动房批发 岩棉夹芯板生产厂家

产品名称	岩棉夹芯板 芜湖东丰活动房批发 岩棉夹芯板生产厂家
公司名称	芜湖县东丰活动板房加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市芜湖县湾沚镇蟠龙村
联系电话	13866375029 13866375029

## 产品详情

### 如何选择好的岩棉夹芯板

岩棉夹芯板是建筑行业常用的一种板材，但市场上有很多厂家以次充好，防火岩棉夹芯板，那么作为新手，如何选择合适的岩棉夹芯板呢？

1外观质量：表面光滑，无伤疤、污渍和妨碍使用的损伤。

2燃烧性能：燃烧性能是指建筑材料在燃烧或着火过程中发生的一切物理化学变化。性能是通过材料表面的耐火性、火焰的蔓延和有毒物质的产生来衡量的。

### 岩棉水平夹芯板

3热负荷收缩温度：用热负荷收缩温度表征岩棉复合板的耐湿性和热稳定性。湿的夹芯板样品浸泡在逐渐加热的水中，当温度达到643度时，夹芯板开始收缩。因此，板的负载收缩温度为643度，也就是说，当外部温度达到643度时，板会变形。

4吸湿性：吸湿性是指材料能吸收空气中水分的特性。夹层板的性能和原材料的化学成分与结构有关。至于无机非金属材料，除了材料表面的化学性质外，还与材料的结构有关。如果毛孔较多，吸湿能力相对较强。此外，它还与孔隙的直径和结构有关。

5夹芯板的重要内容是复合板的密度范围为 $\text{kg/m}^3$ ，100-250-15%，在此密度下的岩棉夹芯板能满足产品质量要求。

一般来说，如果你了解以上五点，就可以选择质量好的岩棉夹芯板。与其他建筑保温材料相比，岩棉夹芯板具有节约土壤、节约土地、环保、废物利用、保温隔热、防火、重量轻、运输成本低、施工方便、成本低等优点，随着科学技术的发展，其质量和要求也会越来越高，以满足更多场合的要求。

岩棉夹芯板有哪些特点？

1、防火性能优异：岩棉夹芯板采用的原材料，生产工艺及配方，使它具有很好的防火性能。试验表明，它具有超过1000 °C的耐火能力。岩棉夹芯板已通过意大利检测机构GLOROANO S.P.A的测试，岩棉夹芯板，依照化组织（ISO）、英国BS以及德国DIN的标准，岩棉夹芯板满足防火标准M.I14/09/61函91号和D.M.30/11/83的要求。试验结果如下：1) 50mm厚岩棉夹芯板REL130 80mm厚岩棉夹芯板REL60 100mm厚岩棉夹芯板REL 120

2、保温隔热性好：岩棉夹芯板的保温隔热性能是以岩棉的导热系数=0.043W/m<sup>2</sup>K为依据，以相应比例的岩棉芯材的厚度计算求得的。

3、吸声隔热：岩棉夹芯板对噪声传递有显著的消减作用，特别适用于有航班通过的地方。另外，采用了岩棉屋面板后，岩棉夹芯板生产厂家，雨水、冰雹对建筑物的屋面钢板冲击而引起室内声响，也明显减弱。通过测试，按照ISO 717/82和UNI 8270/7标准，选用密度为120kg/m<sup>3</sup>岩棉作芯材的夹芯板，隔声效果可达到RW=29-30 dB。

一、有科学检测数据分析，EPS泡沫夹芯板其耐热性相当于砖墙75CM厚度。

二、EPS泡沫夹芯板隔音效果和隔热效果比较显著。

三、广东彩钢夹芯板厂家采用钢结构封边，增强了板材自身强度，自身可独立支撑5米长度。

四、EPS泡沫夹芯板材料防火等级可达到B2级。

五、用途广泛，在建筑工程以及对保温要求的厂房结构屋面板。具体用到工业厂房、库房、建材家具市场的外墙、屋面及隔断，厅馆晒面，楼房夹层、净化车间、组合式冷库、活动房屋、收费站、野外作业场所等。

六、它具有保温、防水、施工速度快、不需装修、轻便、美观等特点。

岩棉夹芯板-芜湖东丰活动房批发-岩棉夹芯板生产厂家由芜湖县东丰活动板房加工厂提供。岩棉夹芯板-芜湖东丰活动房批发-岩棉夹芯板生产厂家是芜湖县东丰活动板房加工厂今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。