

直流减速电机 智博 有刷直流电动机

产品名称	直流减速电机 智博 有刷直流电动机
公司名称	淄博博山山特电机厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:智博 产品类型:有刷直流电动机 型号:SZ
公司地址	山东省淄博市博山经济开发区张家庄工业园马家山矿区
联系电话	05334166379 18606435008

产品详情

品牌	智博	产品类型	有刷直流电动机
型号	SZ	额定功率	0-1 (kW)
额定电压	10-220 (V)	额定转速	0-500 (rpm)

sz系列直流伺服电动机

概述				
<p>sz系列微型直流伺服电动机广泛应用于制动控制等系统中用作执行元件，也可用作驱动元件。本系列电动机是我国自行设计的新系列，同老系列s系列产品相比，具有体积小，重量轻，力能指标高等特点，且产品系列化程度高，零部件通用化程度强。按激磁方式本系列电动机分为他激（并激）、串激、复激三种。按使用环境条件本系列电动机分为普通型和湿热带型两类。本系列电动机即可制成“右表”所示的安装结构型式。</p>	安装结构类型	安装结构型式代号		机
		单轴伸	双轴伸	
	机壳外圆安装	a5	aa5	36-
	端盖凸缘安装	a3	aa3	36-
	底脚安装	a1	aa1	90-
型号说明				
<p>机座号用36、55、70、90、110、130表示，其... 6、55、70、90、110、130表示。产品代号用字... 电磁式直流伺服电动机。产品规格序号由数字... 机座号中“01~49”表示短铁心产品“51~99”... 品“101~149”表示特长铁心产品。激磁方式...</p>				

“ c ” 为串激式， “ f ” 为复激式， 不注明者并激) 式。 结构特征代号对激型结构其代号按派生结构其代号用 h1、 h2、 h3.....等表示号依用户提出的要求的顺序排列)

使用条件

- 1、 海拔不超过4000 m ；
- 2、 环境温度： - 40摄氏度~+55摄氏度 ；
- 3、 空气相对湿度小于等于95%(25摄氏度时) ； 4、 振动:振频10~150hz,加速度2.5g ； 5、 冲击:7g(峰值) ；
- 6、 允许温升:不超过75k(海拔为1000m时) ； 7、 任意安装位置。
对湿热带型电动机还允许在下列条件下工作： 8、 有凝露 ；
- 9、 有霉菌。