

丁烯储罐设备厂家，丁二烯储罐设备厂家，顺丁烯储罐设备厂家

产品名称	丁烯储罐设备厂家，丁二烯储罐设备厂家，顺丁烯储罐设备厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:5-200立方
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

丁烯储罐设备厂家，丁二烯储罐设备厂家，顺丁烯储罐设备厂家插入式柱脚基础，钢柱插入杯口的深度及构造，应符合下列规定： 1 钢柱插入杯口的深度[图7.4.1-2(a)]，不宜小于吊装钢柱长度的 $1/20$ ，丁烯储罐设备厂家，丁二烯储罐设备厂家，顺丁烯储罐设备厂家且不宜小于500mm；对实腹柱可取柱截面高度的1.5倍或圆管柱外径的1.5倍；丁烯储罐设备厂家，丁二烯储罐设备厂家，顺丁烯储罐设备厂家对双肢格构式柱可取柱截面高度的0.5倍、柱截面宽度的1.5倍或圆管柱外径的1.5倍的较大值； 2 在插入部分的顶部，丁烯储罐设备厂家，丁二烯储罐设备厂家，顺丁烯储罐设备厂家钢柱应设置水平加劲肋或横隔； 3 钢柱底端至基础杯口底的距离，宜采用50mm，丁烯储罐设备厂家，丁二烯储罐设备厂家，顺丁烯储罐设备厂家当设置有柱底板时宜采用200mm；

4 混凝土杯口壁内侧应凿毛。钢柱与杯口间的空隙，丁烯储罐设备厂家，丁二烯储罐设备厂家，顺丁烯储罐设备厂家应用强度等级比基础混凝土高一强度等级的补偿收缩细石混凝土充填密实；并应当细石混凝土强度达到设计强度的70%以上后再进行上部结构的吊装。

7.4.5 埋入式柱脚基础，钢柱轴力应由底板直接传至混凝土基础，丁烯储罐设备厂家，丁二烯储罐设备厂家，顺丁烯储罐设备厂家柱脚底板下混凝土的局部承压应按现行标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定验算；丁烯储罐设备厂家，丁二烯储罐设备厂家，顺丁烯储罐设备厂家通过混凝土对钢柱的承压力传递弯矩和剪力，与钢柱埋入部分相接触混凝土的承压应力，不应大于混凝土轴心抗压强度设计值。在边柱和角柱柱脚中埋入部分的顶部和底部(图7.4.5)，丁烯储罐设备厂家，丁二烯储罐设备厂家，顺丁烯储罐设备厂家

可设置抵抗柱脚剪力的U形钢筋。