

## 【热销】派克Parker叠加式单向节流阀#SFM2DDKV

产品名称	【热销】派克Parker叠加式单向节流阀#SFM2DDKV
公司名称	天津福乐尔科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K1-2-101-101
联系电话	022-83946008 13312051701

## 产品详情

【热销】派克Parker叠加式单向节流阀#SFM2DDKV技术规格：

- 版本：Standard conical
- 功能：DD - Port A and B Meter-in/out throttle
- 材料-密封：V - FPM
- 调节类型：Knob
- 名义尺寸：NG06
- 安装类型：板式阀
- 接口类型：CETOP 03 / NFPA D03
- 产品序列：节流单向阀
- 启动类型：手动
- zui大运行压力：350 bar
- zui大流速：53 L/min
- zui小开启压力：0.3 bar
- 重量：1.3 kg

---

## 物品信息

FM 系列双单向节流阀有 NG06, NG10 两种规格, 是派克全系列叠加阀的一个组成部分, 使其能方便地配置传统的叠加阀系统。节流阀和单向阀位于 A 和 B 两个油口。市场: 工业 机床优势/特点:

在传统的叠加阀系统中工作稳定 在订货 (FM2 以及

FM3) 两档规格阀时, 有两种节流设计类型的针阀芯可供选择 - 以获得符合应用工况要求的节流特性

大规格的旁路单向阀 - 允许在较低的压差下流过较大的流量 卓越的性价比 交货周期短 - 无需仓储

两档规格: - NG06 (CETOP 03 / NFPA D03) - NG10 (CETOP 05 / NFPA D05) 应用

适用于一般液压应用 机床功能: FM2 与 FM3 两档规格阀既可用作进油节流控制, 也可用作回油节流控制, 只要改变一下安装方式即可。该单向节流阀也可用于调节先导式方向控制阀的换向时间, 在此情况下, 该阀应叠加安装在先导级 (CEOP 03, NG06) 与主级阀 (CETOP 05, NG10 至 CETOP 10, NG32) 之间。