

【库存】派克Parker叠加式液压阀SCPOM2DDV

产品名称	【库存】派克Parker叠加式液压阀SCPOM2DDV
公司名称	天津福乐尔科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地K1-2-101-101
联系电话	022-83946008 13312051701

产品详情

技术规格：

- 阀芯样式：DD - A and B Ports
- 最小开启压力(bar)：Omit - 1.0 bar
- 名义尺寸：2 - NG06
- 密封材料：V - FPM
- 安装类型：板式阀
- 运行类型：先导式
- 产品序列：单向阀
- 先导压力比：3:01
- 最大运行压力：350 bar
- 重量：1.8 kg

物品信息

CPOM 系列液控单向阀是派克全系列叠加阀的一个组成部分，使能方便地配置传统的叠加阀系统。按照要求的功能，可在油口 A 和 / 或 B 置一个液控单向阀单元,或两个油口均配置。液流自由流动的方向始终

为阀安装侧流向阀块安装侧。功能液流方向为流向负载工作油口时，单向阀开启。与此同时，对侧的液控单向阀则由控制活塞进行机-液控制。于是，负载的另一个工作油口便可实现回油。应用市场：工业机床 橡胶轮胎特点 / 优势 派克的 CPOM 系列 Manapak 叠加阀阀体为钢制
阀芯在钢制的阀套内得到正确的导向，并获得阀座上的良好密封
阀芯打开时的开启截面积很大，允许在低压差下流过很大的流量 对于 NG06 以及 NG10 规格阀，可有不同的控制面积比供选择 在传统的叠加阀系统中工作稳定 卓越的性价比
交货周期短应用：轮胎硫化机 机床