

石墨粉湿颗粒干燥机

产品名称	石墨粉湿颗粒干燥机
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

石墨粉湿颗粒干燥机

设备由颗粒干燥、乙醇回收、自动上下料、氮气加热等装置组成。采用批次操作，主要功能是去除湿颗粒中的乙醇，得到干燥的颗粒，同时需要具备自动进出料、氮气加热、乙醇冷凝回收等功能。

具体工艺路线：制粒过程产出的颗粒通过自身重力或其它方式，自动投入设备内，干燥过程中持续通入经过加热的氮气，按照一定的工艺温度进行干燥，干燥后的基体石墨粉颗粒进行粗破碎后，自动转入下一工序进行操作。

颗粒干燥装置主要用于基体石墨粉湿颗粒的干燥，需要具备自动进出料、颗粒干燥等功能。

乙醇回收装置主要用于排出尾气中乙醇蒸汽的冷凝收集。

氮气加热装置主要用于氮气预热。

设备密封性良好，环境中无粉尘逸散，物料实现自动进出。

工作介质：天然石墨粉、人工石墨粉、酚醛树脂、乙醇、氮气。

颗粒干燥装置

工作温度：（85~90） $^{\circ}\text{C}$ ，可控温度：

（40~150） $^{\circ}\text{C}$ ，升温速率要求：30min 内达到工作温度。

温度均匀性：干燥温度均匀性要求 ± 10 $^{\circ}\text{C}$ 以内。温度均匀性

控温精度： ± 1 $^{\circ}\text{C}$ 以内。

设备外表面及可直接接触管路温度： < 50 $^{\circ}\text{C}$ 。