

# 空气压缩机油DACNIS VS

产品名称	空气压缩机油DACNIS VS
公司名称	济南悦天经贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:DACNISVS100 品牌:道达尔
公司地址	山东省济南市市中区卧龙路绿地泉景雅园商务大厦1509室
联系电话	0531-87919788

## 产品详情

型号	DACNIS VS 100	品牌	道达尔
比重	*	闪点	* ( )
40 运动粘度	* ( cSt )	粘度等级	*
倾点	* ( )		

道达尔华东润滑油(镇江)有限公司产品资料dacnis vs矿物型旋转式空气压缩机油应用-含高性能添加剂,可用于旋转式空气压缩机的润滑(螺杆式、旋转叶片式等)-适用于出口温度要求<100 oc, 否则应使用合成型润滑油-对于螺杆式空气压缩机用dacnis vs 46- 若室温<5 oc,用 dacnis vs 32- 若室温>25 oc,用 dacnis vs 68- 对于旋转叶片式空气压缩机, 应使用dacnisvs 150特性-可以使压缩机效率得到优化:- 避免积炭生成- 良好的油/气及油/冷凝物分离性能- 保护螺杆不受磨损或腐蚀- 可真正降低压缩空气的操作成本- 压缩机使用效率最高- 增长换油周期,可能的换油周期为- 野外压缩机1000 小时- 固定式压缩机一般可使用2000~3000小时,若有润滑监控,可达4000 小时- 可以延长分离器过滤部件使用寿命- 出色的抗堵塞性能,可使过滤器在较长时间内使用(达6000 小时)技术指标典型数据 单位 测试方法 dacnis vs32 46 68 150密度(15 oc) kg/m<sup>3</sup>astm d1298 863 877 881 885运动粘度(40 oc) mm<sup>2</sup>/s astm d445 31 46.5 70 160粘度指数 - astm d2270 112 105 100 100倾点 oc astm d97 -36 -30 -27 -24闪点(开口杯) oc astm d92 220 240 240 272康式残炭 % astm d189 0.1 0.1 0.1 0.15泡沫趋向性 / 稳定性, 步骤 i ml/ml astm d892 0/0 0/0 0/0 0/0备注: 上述技术数据为目前产品检测结果的平均值,可能受生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。规范在螺杆式压缩机中使用dacnis vs 油满足iso dp 6521 和din 51506 vdl 规范nf-iso 6743 classified daj 用于重载方面atlas copcocompairhydrovane...