

## 燕尾卡槽陶瓷衬板（NMC-GT）

产品名称	燕尾卡槽陶瓷衬板（NMC-GT）
公司名称	湖南精城特种陶瓷有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国湖南长沙市长沙经济技术开发区东十二路18号
联系电话	0731-84069187 13348717691

## 产品详情

### 企业介绍：

湖南精城特种陶瓷有限公司成立于1993年，一直专注于工业设备防磨技术的研发和应用近30年，生产耐磨陶瓷衬板、耐磨陶瓷管道、耐磨陶瓷弯头、结构陶瓷、各种耐磨陶瓷内衬设备等，是中国具有一定规模的特种陶瓷生产企业，被新老客户们誉为“真正经得起磨损，耐得住冲击的好陶瓷”。产品广泛应用于钢铁、水泥、火电、港口、煤炭、矿山、冶炼、化工、工程机械等行业的散料输送系统，并出口到东南亚、欧洲、美国、澳大利亚等地。精城系清华特种陶瓷试验基地，拥有齐全的耐磨陶瓷生产的检验设备及高素质的科研人员。公司通过ISO9001:2008质量体系认证，从产品设计、制造安装服务都完全纳入ISO质量管理体系中。我们依托强大的技术实力和多年积累的实践经验，可解决各种复杂工况下的设备磨损问题。因业务发展需要和公司规模的扩大，2019年元月我公司整体搬迁至漓湘东路与东十二交汇处新的办公地址，“新厂房面积超过4万平方米，实现了设备升级、经营方向调整，目前订单足、来势好，企业快速走上了正轨。精城以高品质的创新产品、合理的价格、完善的售后及良好的信誉赢得了全球数十万客户的认可和赞誉，我们秉承地“精益求精众志成城”的企业精神和“您信赖的设备防磨\*”的经营理念，正努力向世界先进的设备防磨企业奋进。

### 产品结构：

燕尾卡槽陶瓷衬板是将燕尾型陶瓷通过不锈钢导轨固定到需要防磨的设备上。使用时把燕尾型导轨焊接到需要防磨的部位，并控制好间距，以保证陶瓷之间的间隙。然后将特制带有燕尾型槽口的陶瓷卡接到导轨上，沿着导轨方向把陶瓷串接上去完成安装。燕尾卡槽陶瓷衬板具有耐高温、不脱落、寿命长的特点，并且可以根据磨损工况选择各种厚度的陶瓷，定制各种异形结构设备，形成抗冲击的耐磨层。广泛用于火电、矿山、水泥、冶炼等行业设备防磨。

### 适用范围：

用于高温环境下（750 左右）大块物料输送、冲击力强的设备上作防磨内衬。

性能参数：

参数	指标范围	陶瓷密度	3.5~5	
g/cm <sup>3</sup> 洛氏硬度HRA	85	维氏硬度Hv10	1000	抗弯强度
300~450 Mpa抗压强度	1200~2500 Mpa	磨损体积	0.03	
cm <sup>3</sup> 断裂韧性KIC	3.2 Mpa/m <sup>2</sup>	粘合剂耐温	750	
耐酸碱性能	PH 3~12			