

工业润滑油 长城 4502

产品名称	工业润滑油 长城 4502
公司名称	济南悦天经贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:长城 型号:4502 牌号(L-):DAA
公司地址	山东省济南市市中区卧龙路绿地泉景雅园商务大厦1509室
联系电话	0531-87919788

产品详情

品牌	长城	型号	4502
牌号(L-)	DAA	粘度等级	15
应用类型	合成压缩机油		

概述

本产品以合成油为基础油，并加有抗氧、抗磨、防锈等添加剂精制而成。按40运动粘度分为n32、n46、n68、n100等四个牌号。符合q/sh 037，092-97标准。

主要技术指标

项目	质量指标				
	n32	n46	n68	n100	n150
运动粘度，mm ² /s					
100 不小于	4.50	5.50	7.50	9.50	14
40 不大于	28.8-35.2	41.4-50.6	61.2-74.8	90-110	135-165
闪点(开口)， 不低于	200	210	215	220	230
凝点， 不高于		-40		-35	-40
残碳，%(m/m)					
氧化前不大于			0.1		
氧化后不大于			0.3		

主要性能

本产品具有良好的氧化安定性和低温流动性，残炭低，蒸发损失小，使用寿命长，主要技术指标均达到iso dac/daj技术水平。

用途

4502n32、n46、n68主要适用于低、中压回转式压缩机，也可用于中、小型往复式压缩机，n100、n150主要用于中、高压往复式压缩机及大型回转式压缩机。使用安全可靠，使用寿命长。

可替代国外产品

一坪(yp)	mobil公司	terneco公司	shell公司	esso
4502n32 4502n46	arus-824	anderol 495	shell 9159	synthetic 32
4502n68 4502n100	arus-825		corena-d25	
4502n150	arus-826	anderol 497	r68	
	arus-827	anderol 500	d4	synthetic 100
		anderol s系列	d71 100h	

包装形式

3.5kg塑料桶，16kg、200l铁桶。

使用注意事项

本系列产品适用于丁晴、氟、硅等橡胶密封件。第一次使用时，须将压缩机清洗干净。本品不能与矿油型压缩机油混用。在使用中，见光颜色变深属正常现象，不影响使用。