

润滑油 长城 抗燃液压油

产品名称	润滑油 长城 抗燃液压油
公司名称	济南悦天经贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:4631水-乙二醇抗燃液压油 品牌:长城 特性:抗燃液压油
公司地址	山东省济南市市中区卧龙路绿地泉景雅园商务大厦1509室
联系电话	0531-87919788

产品详情

型号	4631水-乙二醇抗燃液压油	品牌	长城
特性	抗燃液压油	比重	*
闪点	* ()	40 运动粘度	42.96 (cSt)
倾点	* ()		

一坪牌4631号水—乙二醇抗燃液压油

water-glycol fire-resistant hydraulic fluid 4631

概述

本产品系以水和乙二醇为基础液，并加有油性、抗氧、防锈、抗泡等多种添加剂精制而成。按国际标准分类属iso—l—hfc类的水—乙二醇型不燃液压油。本产品按40 运动粘度分为40和50两个粘度牌号，符合q/sh 037 · 165-97标准。

主要技术指标

项目	质量指标	
	40号	50号
外观	红色透明液体	
运动粘度，mm ² /s		
40	37~43	47~53

-18 不大于	1800	1700
ph值	8~10	9~11
密度 (20) , g/cm ³	1.04~1.09	
凝点, 不高于	—50	
歧管着火实验	不闪光, 不燃烧	
铜片腐蚀 (t2铜片, 50 , 3h) 级 不大于	1b	
泡沫性 (24) , ml-ml不大于	300/10	

主要性能

本产品具有高的粘度指数, 良好的抗燃性、防锈性、稳定性和润滑性, 对大多数橡胶适应性好, 使用寿命长。

用途

本产品广泛应用于有明火、高温环境下运行的液压系统, 成为重要的抗燃液压介质。主要适用于钢铁、煤矿、轻工、化工、机械加工、塑料加工工业中需要防火的液压系统, 如: 炼焦炉门、拦焦车、压铸机、炉顶料钟、挤压机、转炉烟罩升降机构、锻压机、电炉启盖、倾料机构、铸造机、钢水包滑动水口、连铸机、热轧机、焊接机器人、塑料挤出机、自动焊接夹具、表面电镀机、玻璃成型机等。

使用温度范围: —50 ~+60 , 使用压力可达20mpa。