

PBT上海巴斯夫 B4300G6玻纤增强PBT

产品名称	PBT上海巴斯夫 B4300G6玻纤增强PBT
公司名称	苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆L-18号
联系电话	15951135763

产品详情

PBT德国巴斯夫总代理商、德国巴斯夫PBTPA66PA6POMTPU代理商

UltradurPBTB4300G10特性：PBT-GF50注射成型,50%玻璃纤维增

尺寸稳定的强。

UltradurPBTB4300G2特性：PBT-GF10注射成型,高流动,10%的玻

高刚性,尺寸稳定性强。

UltradurPBTB4300G3特性：PBT-GF15注射成型,高流动,15%的玻

UltradurPBTB4300G4特性：PBT-GF20注射成型,高流动,20%的玻

UltradurPBTB4300G6特性：PBT-GF30注射成型,高流动,30%的玻璃纤维增强级;高刚性,尺寸稳定性强。

UltradurPBTB4300GM42特性：PBT-(GF20+M10)注塑级,含玻璃纤维和矿物加固,具有良好的表面光洁度及刚度,低翘曲

UltradurPBTB4300K4特性：PBT-GB20注射成型,20%玻璃珠增强,低翘曲注塑级。

UltradurPBTB4300K6特性：PBT-GB30注射成型,30%玻璃珠增强,低翘曲注塑级。

UltradurPBTB4300ZG5特性：注射成型,,低翘曲注塑级。

UltradurPBTB4300ZG6特性：注射成型,,低翘曲注塑级。

UltradurPBTB4330G6特性：PBT-GF3030%玻璃纤维增强,抗冲击改性,注塑成型。

UltradurPBTB4406特性：PBT注射成型,阻燃级。

UltradurPBTB4406G2特性：PBT-GF10注射成型,10%玻璃纤维增强,加强耐火性

增强的胶料

Ultradur材料良好的性能在很多玻纤增强的胶料中得到了淋漓尽致的体现。根据不同的需要, Ultradur 牌号可以有不同的玻纤含量,可超过50%。Ultradur胶料被加工成需要承受很强机械冲击的型件,甚至被用于汽车发动机舱等高温条件下。在增强的胶料品种中,除了纯PBT/玻纤化合物以外,还有玻纤增强的PBT混合物,在单一性能指标如表面品质或尺寸稳定性方面,它们得到了进一步优化。电子组件的制造商选用增强的Ultradur胶料作为壳体材料,因为它们具有卓越的性能和高度的产品质量稳定性。

未增强的胶料

在Ultradur产品系列中有很多不同的PBT胶料可供使用,它们的流动性、脱模性能和凝固性能各有不同。未增强的胶料被用于表面品质上佳的部件。其应用领域包括包装膜、电气技术中带纹路的插头以及齿轮等功能件。