

# 张掖市丁基腻子钢板橡胶止水带施工

产品名称	张掖市丁基腻子钢板橡胶止水带施工
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	28.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

丁基自粘防水胶带很好地解决了在钢结构压型板屋面中，因配套防水材料自身缺陷而漏水的一大难题，其优异的防水效果及简单的施工工艺，使钢结构压型板屋面的防水不再是困扰业主及施工单位的难题。丁基自粘防水胶带，以其20年的耐老化期限，真正做到了防水效果与结构同寿命，从根本上消除了压型板屋面的漏水隐患，是钢结构压型板屋面不可缺少的配套防水材料。

### 丁基自粘防水胶带应用范围

主要用于钢结构房屋的钢板之间及钢板与阳光板之间的相互搭接，或是阳光板之间、钢板与混凝土之间的搭接门窗、混凝土屋面、通风管道、建筑装饰的密封防水PVC管、PC板、耐力板的安装汽车工程、冰箱、冷冻柜的密封抗震三元乙丙(EPDM)防水卷材之间及聚乙烯薄膜板的搭接。

### 丁基自粘防水胶带注意事项

- 1、使用前请把被粘板 材 屋顶表面的水、油、灰尘等污垢清除。
- 2、铎耀胶带需存放在干燥阴凉处，避开热源、直晒或雨淋产品属自粘型材料，一次粘贴到位能达到极好防水效果，使用寿命长。

### 丁基自粘防水胶带使用规范

丁基自粘防水胶带是一种性能显著的防水密封材料，其在生活中的使用规范

- 1、需在-15 ° C—45 ° C温度范围施工（超出规定的温度范围时庆采取相应措施）。
- 2、基层表面必须清理或擦拭干净，保持干燥，无浮土、油污。

- 3、施工后24小时内粘结处不能撕裂、剥离。
- 4、根据实际工程需要选用不同型号、规格尺寸的铎耀胶带。
- 5、离地面距离大约10cm上摆放箱子，请勿超出5箱摞放。

反应型丁基橡胶腻子钢板止水带是也叫丁基橡胶腻子止水带，反应型丁基橡胶腻子钢板止水带是采用高分子材料丁基胶与镀锌板复合而成的综合性能优良的止水带产品。它采用橡胶腻子为主要材料，具有耐老化性能优良，很特强的自粘性；在夏季高温不流淌。冬季低温不发脆；并具有优良的耐水、耐酸碱和耐老化性能。

由于钢板腻子止水带的使用年限时间寿命长，并且自身无毒，对环境不污染。可以承受一定的弯曲和压力。中间安装有0.4或0.6mm的钢板。因此对钢板腻子止水带建筑缝之间提供可靠的防水、防渗功能。

#### 橡胶止水带施工控制要点

- 1、止水带埋设位置应准确，其中间空心圆环应与变形缝重合。
- 2、中埋式止水带应固定在挡头模板上，先安装一端，浇筑混凝土时另一端应用箱型模板保护，固定时只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，不得损坏止水带本体部分；
- 3、固定止水带时，应防止水带偏移，以免单侧缩短，影响止水效果。
- 4、止水带定位时，应使其在界面部位保持平展，不得使橡胶止水带翻滚、扭结，如发现有扭结不展现象应及时进行调正。
- 5、止水带的长度应根据施工要求事先向生产厂家定制（一环长），尽量避免接头。如确需接头，应满足以下要求对接。