

# 乳液灌装机 中环机械 粉底液乳液灌装机

产品名称	乳液灌装机 中环机械 粉底液乳液灌装机
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

### ZHG-50B全自动亮丽遮瑕膏膏体热灌装上垫片旋盖机

全自动亮丽遮瑕膏灌装旋盖机，膏体热灌装上垫片旋盖机生产厂家

### ZHG-50B全自动亮丽遮瑕膏膏体热灌装上垫片旋盖机

主要特点:设备灌装采用活塞式气缸计量泵灌装，灌装管路系统不渗漏，各工序动作协调、准确、可靠。灌装管路系统无死角、盲管，且易于清洗和消毒，个连接部位采用快装方式。多头灌装，调整计量方便，只需在触摸屏上调整即可。内塞振动盘及轨道采用不锈钢材质(304)制作，可方便拆卸灭菌。理盖振动工位可快速拆装设计。滚轮式旋转跟踪上塞，整体旋转式取塞，垂直升降、同步旋转、跟踪渐入式加塞结构，上塞平稳，伺服旋盖。ZHG-50B全自动膏体热灌装上垫片旋盖机涵括灌装、下塞，压塞、下盖，旋盖等功能；能达到产品合格率符合要求，提高了产品的质量。人机界面操作，唇釉乳液灌装机，具有设计科学、操作方便，包装稳定等特点。

适用范围：该设备适合日化、、食品、化工等行业的膏体物料灌装旋盖生产。如面霜，眼霜，BB霜，药膏等产品。亮丽遮瑕膏一支着眼肤色不均等肌肤烦恼，立体修容，提亮高光，打造立体妆容的的液体遮瑕液笔。提亮高光，立体修容：利用不同颜色的遮瑕笔可以修容及提亮，打造妆容立体感。初次使用时，打开笔盖，缓慢按压笔尾按钮直至内容物从笔尖流出。使用方法：取适量的遮瑕膏直接涂抹于想要遮瑕的部位。（按压2次的分量为参考用量）用手指轻轻推开涂抹。

技术参数：

灌装量: 1-100ml

生产能力: 50-80bottles/min

灌装精度: 99%

旋盖率: 99%

主机功率: 1KW 220V ( 380V )

气源压力: 0.8 ~ 1MPa

机器尺寸: 3000\*1600\*2200mm

设备重量: 1200kg

?ZHR-50全自动盈润防晒护唇膏?乳液灌装旋盖机

ZHR-50全自动盈润防晒护唇膏乳液灌装旋盖机

全自动盈润防晒霜灌装机，长期供应护唇膏灌装旋盖机，乳液旋盖机

机器特点：ZHR-50全自动乳液灌装旋盖机可分为以下几个机构：1送进瓶机构：由于选择了旋转型转盘式的工作平台，按照灌装工艺要求，需准确地将待灌瓶送入主转盘升降托瓶台上.2托瓶固定机构：托盘机构是连接各机构的关键，通过托盘机构的旋转(即大转盘)，将经过工序的灌装瓶送入下一机构。3灌装机构：实现自动将液体按预定位置快速装入瓶内。4供盖旋盖机构：将传送来的瓶子旋好瓶盖进行封装。5出瓶机构：将加工完成的瓶子快速送出机器，利于后续加工和随后产品继续灌装的进行。

适用范围：适用于各种塑料瓶、玻璃瓶自动上瓶、灌装、封口，广泛应用于化工、日化、食品等行业。盈润防晒护唇膏专为敏感娇嫩的唇部肌肤所设计的防晒护唇膏。在抵御紫外线与光老化的同时如浓缩美容精华般赋予双唇水润滋养，乳液灌装机，预防唇纹，令双唇焕发活力，护肤乳乳液灌装机，轮廓更为清晰。蕴含CPB核心成分亮肌复合精华EX。帮助焕新唇部肌肤状态，有效改善唇部局部老化迹象，改善唇纹，提亮唇色。使用方法：白天使用，推出2-3MM轻轻涂抹在嘴唇上并即时补充。

技术参数：

灌装速度瓶| 30-70pcs/min

灌装量| 5-150ml

灌装精度|  $\pm 1\%$

旋盖率：99%

外型：2750\*1560\*2050mm

适用包材|塑料瓶、玻璃瓶等

适用行业：日化、、化工、食品等

全自动清理乳灌装旋盖机，液体灌装机价格，旋盖机生产厂家

ZHY-50全自动清理乳液体灌装旋盖机

设备特点：本机是在引进技术的基础上，由我公司自主研发的一款液体、乳液等适合流体物料的灌装旋盖一体机，能同时完成自动理瓶、自动上瓶、定量灌装、自动理盖、上盖和旋盖封口等动作。本机采用高精度封闭式凸轮分度工位器，粉底液乳液灌装机，精度高，运行可靠，使用寿命长。该型号设备采用简单分度器结构，长期使用无需维修，机器设计紧凑合理、外形简洁美观，灌装量调节方便。

适用范围：ZHY-50全自动液体灌装旋盖机主要用于化妆品行业的化妆水，日用品的花露水、外制药、生物制药行业及科研领域装。清理乳舒缓，护理痘痘肌。功效：舒缓，改善痘印；防水透气，隐形上妆；轻薄贴肤，隔离保护；减轻外界污染与伤害。使用方法：洁面后，取出一片护理膜，贴在痘处，贴满8小时后揭下即可。

技术参数：

装量范围：1-100ml

装量误差： $\pm 1\%$

灌装头数：双头

旋盖头数：单头

旋(轧)盖合格率：99%

生产能力：30-40BPM

灌装方式：活塞泵流量式灌装

电源：220V/50Hz

功率：3kw

机器净重：850kg

外形尺寸：2600\*1550\*1900mm

乳液灌装机-中环机械-粉底液乳液灌装机由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！