

洗衣液液体灌装机 液体灌装机 灌装旋盖机

产品名称	洗衣液液体灌装机 液体灌装机 灌装旋盖机
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：温州中环智能机械有限公司

ZHSR-2C全自动小剂量液体灌装旋盖机

ZHSR-2C全自动小剂量液体灌装旋盖机

适用范围：小计量的液体或精油类产品，如：化妆品（卸妆液、化妆水），护肤品（精华水、果萃水），洗涤用品的香波(酒店用品)、眼等行业的物料进行灌装包装。

主要特点:ZHSR-2C全自动小剂量液体灌装旋盖机1理瓶装置：采用我司自主研发的斜斗理瓶装置，存储量大，结构简单，调试方便。配有满料检测功能。2灌装装置：采用伺服电机驱动，更改触摸屏参数可自动调节灌装量，使操作更加的方便。灌装嘴升降，灌装嘴插入瓶口灌装。防止物料冲击力过大冲出瓶体。

3上内塞装置：振动盘整理内塞，轨道上装有内塞检测光电，液体灌装机，当轨道上内塞理满时，振动盘停止工作，减少噪声。机械手抓取内塞，提高上内塞稳定性。上内塞时，瓶口采用气缸定位，提高上内塞成功率。4内塞检测装置：通过光纤检测瓶子有没有上内塞，无内塞的不上外盖，后面工位直接剔除。5旋外盖装置：振动盘整理外盖，轨道上装有外盖检测光电，化妆水液体灌装机，当轨道上内塞理满时，振动盘停止工作，减少噪声。机械手自动抓取外盖。伺服电机带动旋盖夹爪进行旋盖，扭力可在触摸屏

直接调节。6外盖检测装置：通过光纤检测瓶子有没有上外盖，无外盖的不上外盖，后面工位直接剔除。

技术参数：

灌装范围：1-50ml

生产速度：2400-3600 瓶/小时

灌装精度： $\pm 1.5\%$

物料粘度：7000cp

工作气压：0.6-0.8Mpa

机器尺寸：2000*1200*1800mm

机器重量：1000kg

电源：380/220V

工作流程：该联动机自动理瓶、灌装、上内塞、旋外盖、贴标等功能。测内塞及测外盖功能保证了无内塞不上外盖和无外盖剔除功能（使不良品不会流入到后续工位中）。

ZHY-KSP全自动卡式瓶科研试剂旋转灌装封盖机

ZHY-KSP全自动卡式瓶科研试剂旋转灌装封盖机

工作流程：该机运行技术成熟，把瓶子安装在伺服驱动的间歇星轮系统上进行传送，可以确保单个容器的安全平稳无压力输送，保证包材不破损。此外，该工序让小卡式瓶在精准定位上进行灌装，通过独特的轻柔运送处理系统与先进包装设计理念有机地融合为一体，灌装和封盖工位能安全稳定进行。

主要特点：ZHY-KSP全自动卡式瓶科研试剂旋转灌装封盖机用来满足中小规模卡式瓶企业生产要求，具有优异的性价比。紧凑的设计，把灌装和封口结合在一个主机上，通过触摸屏进行统一控制使用，使得操作方便，不锈钢材质便于彻底清洗，并可以轻松进入所有关键区域消毒，设备符合GMP标准，使用安全可靠。

适用范围：适于于药品药业的药液（例如含水溶液，悬浮液），如卡式瓶和试管瓶，瓶与洗液瓶，血浆瓶和瓶等包材液体灌装。

技术参数：

灌装量：0-20ml

填充精度： ± 1%

旋盖率：99%

适用容器（ml）：0.5ml、1ml、2.25ml、3ml、5ml、10ml、20ml

理论出力：20-25pc/min（1200-1500 pc/h）

电机功率：2.1KW

外形尺寸：1960*1100*1800mm

机器重量：1150 kg

清爽型液体灌装机，精华液灌装旋盖机，护肤品包装设备批发

ZHS-50A全自动清爽型精华液液体灌装上塞旋盖机

中环智能将秉承“合作共赢”的基本原则，以客户需求为导向，致力于灌装旋盖机及其延伸领域的包装设备应用与发展，通过对该领域产业链的系统化管理、整合、优化及关键环节的积极参与和掌控，全力打造设备整体核心竞争力，实现中环的可持续发展，力争为推动包装机械行业发展做出应有贡献。

机器特点：

ZHS-50A全自动液体灌装上塞旋盖机人机界面设置，操作直观方便，PLC控制，装载准确

。变频控制，任意调整生产速度，自动计数

。自动停机功能，无瓶不灌装，无内塞不旋盖。圆盘定位充填，

。伺服旋盖，美观不伤盖。高精度凸轮分度计控制，粉底液液体灌装机，完准定位灌装、封口

。SUS304和316 L不锈钢完全符合GMP卫生生产要求。

适用范围：机器适用于无需加热的化妆品，护肤品，农业的行业的粘稠类产品，如指甲油唇彩，睫毛膏唇釉，眼线液唇釉，面霜等。精华液清爽型调理舒缓，适合中性偏油肤质，洗衣液液体灌装机，肌肤柔嫩强韧，透亮盈光。焕活赋能——天然成分「亮肌赋活精粹」，强韧，细腻肤质，持效润泽保湿

使用方法：为保证精华水能够被肌肤充分吸收，推荐在洁面后，取出精华水按压3次于化妆棉，贴合肌肤线条轻柔仔细涂抹于全脸及颈部。

技术参数：

电功率：5kw

生产速度：1200-2400瓶/小时

灌装量：2-120ml

气源压力：0.6-0.8Mpa

外形尺寸：2750*1650*1860mm

重量：1060kg

洗衣液液体灌装机-液体灌装机-灌装旋盖机(查看)由温州中环智能机械有限公司提供。温州中环智能机械有限公司是从事“灌装封尾机,灌装旋盖机,袋式包装机,灌装机,旋盖机,贴标机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈贤森。