

渊江源干燥 糖化酶闪蒸干燥机常州热风烘干机

产品名称	渊江源干燥 糖化酶闪蒸干燥机常州热风烘干机
公司名称	江苏渊江源干燥工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常州经济开发区横山桥镇星辰工业集中区
联系电话	15106115322 15106115322

产品详情

江苏渊江源干燥工程有限公司生产干燥设备、制粒设备、混合设备、粉碎设备、除尘设备、传送设备、烘干设备等产品，提供各种非标设备的设计、制造和安装。

闪蒸干燥机主体为圆筒形干燥室，闪蒸干燥机干燥室底部为装有搅拌器的倒锥形结构。倒锥形结构使热空气流通截面自下而上不断扩大，底部气流高，上部气流低，从而使下部的大颗粒与上部的小颗粒都能处于良好的流化状态。倒锥形结构还缩短了搅拌轴悬臂的长度，增加了运行的可靠性。由底部的粉碎流化段、中部干燥段、顶部分级段组成。底部粉碎段装有搅拌器，搅拌器转速能过电机无级调节。闪蒸干燥机干燥室底部设放了水隔套安拆，避免了物料正在底部高温区发生受热变量现象。闪蒸干燥机干燥室上部设有分级环。分级环的作用主要是使颗粒较大，或没完成干燥的物料与合格产品分离，不合格产品挡在干燥室内，能保证产品的粒度和水分要求。

江苏渊江源干燥工程有限公司是一家集研发、设计、生产、销售、工程安装、技术服务为一体的大型综合性干燥工程技术体系公司是生产干燥设备、制粒设备、混合设备、粉碎设备、除尘设备、传送设备、烘干设备等产品，提供各种非标设备的设计、制造和安装。产品广泛应用于制药、化工、食品、饲料、生物、电子等行业。

旋转闪蒸干燥机的产品特点：

- 1、旋流、流化、喷动及粉碎分级技术的有机结合；
- 2、设备紧凑，体积小，生产强；
- 3、干燥强度大，能耗低；
- 4、物料停留时间短，成品质量好，可用于热敏性物料干燥；
- 5、负压或微负压操作，密闭性好，消除环境污染。

江苏渊江源干燥工程有限公司是一家集研发、设计、生产、销售、工程安装、技术服务为一体的大型综合性干燥工程技术体系公司，生产干燥设备、制粒设备、混合设备、粉碎设备、除尘设备、传送设备、烘干设备等产品，提供各种非标设备的设计、制造和安装。产品广泛应用于制药、化工、食品、饲料、生物、电子等行业。

根据干燥过程发挥的作用，可以把旋转闪蒸干燥机的主体设备分为三部分：底部流化段，中间干燥段，上部分级段。各段结构不同，所起作用不一样。

流化段是物料入口以下部分，4D酸旋转闪蒸干燥机常州烘干机生产厂家，内设有搅拌器。它能帮助破碎高粘性物料，使湿料与干燥热空气充分接触，产生传热系数。干燥热风从切线方向以一定速度进入干燥器底部的环形通道，从壳底缝隙进入流化段。由于通道截面突然减小，使动能与风速增大，这样在器内形成具有较高风速的旋转风场。物料自螺旋输送机进入干燥器后，首先承受搅拌器的机械粉碎，在离心、剪切、碰撞力的作用下物料被微粒化，与旋转热风充分接触形成流化床而被流态化。处于流化状态的颗粒表面完全暴露在热风中，彼此间互相碰撞和摩擦，同时水分蒸发，使粒子间粘性力减弱，颗粒之间形成分散、不规则的运动，使气固两相充分接触。在流化段内冷热介质温差*，大部分水分在此区被蒸发。只有充分干燥后的微粒才能被热风带出流化段。流化段属于高温区，因为流化段物料颗粒内部保持着一定的水分，物料不会过热，而干燥后的微粒瞬间便脱离高温区，所以旋转闪蒸干燥机对热敏性物料非常适用。经过流化段干燥后，物料被破碎干燥成各种粒度不同的球形和不规则形。

渊江源干燥(多图)-糖化酶闪蒸干燥机常州热风烘干机由江苏渊江源干燥工程有限公司提供。江苏渊江源干燥工程有限公司为客户提供“干燥设备,制药设备,化工设备”等业务，公司拥有“渊江源干燥”等品牌，专注于干燥设备等行业。，在江苏省常州经济开发区横山桥镇星辰工业集中区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：章渊源。