

珍珠岩外墙保温板 安徽自强|使用周期长 扬州珍珠岩板

产品名称	珍珠岩外墙保温板 安徽自强 使用周期长 扬州珍珠岩板
公司名称	安徽自强节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区北城大道工投·创智天地(阜阳路与北城大道交口)A02楼1302室
联系电话	17756165890 17756165890

产品详情

珍珠岩板的耐水性好，由于无机材料属于硅酸盐类材料，扬州珍珠岩板，所以耐水性非常优越。施工工期短，综合造价低。粘贴坚硬珍珠岩保温板，把搅拌均匀的珍珠岩粘结剂涂抹在珍珠岩保温板的被粘贴的四周。即沿周边抹50mm宽、8mm厚的粘结剂框。珍珠岩板生产的外墙防火保温板导热系数能达到 $0.045\text{W}/\text{m}\cdot\text{k}$ ，珍珠岩板一立方价格，与聚苯板的导热系数基本相当，可满足建筑保温隔热的需求。

珍珠岩板是无机材料属于A1级防火材料，珍珠岩保温板厂家，具有良好的耐火性，耐火度达到1100 以上，完全满足了外墙防火保温板的耐火要求。珍珠岩板施工正中央要抹一点粘结剂点：珍珠岩保温板的四个侧面满涂一薄层粘结剂;由上至下挂线(上、下排)错缝粘贴。珍珠岩板因由多孔的无数独立的气泡形成，所以吸音效果比一般的混凝土高出5倍左右，隔声系数大于45dB。

珍珠岩单体形态主要包括珍珠岩晶体结晶习性（具体体现在晶体形状上）及晶面花纹两个方面。珍珠岩保温板的原材料是珍珠岩，珍珠岩是一种火山喷发的酸性熔岩，经急剧冷却而成的玻璃质岩石，因其具有珍珠裂隙结构而得名。不同的珍珠岩征性形态，同一种珍珠岩，因为形成条件不同，由于内部结构、成分等不同，往往有其他特征也可能以不同的形态出现。

珍珠岩外墙保温板-安徽自强|使用周期长-扬州珍珠岩板由安徽自强节能科技有限公司提供。安徽自强节能科技有限公司是一家从事“岩棉板，保温板，匀质板，无机轻集料板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“自强”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使安徽自强在保温、隔热材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！