

苏州市防化服安全性检测

产品名称	苏州市防化服安全性检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

防化服安全性检测镇江扬中劳保用品检测GB 2626-2006 呼吸防护用品——自过滤式防颗粒物呼吸器苏州检测服务中心安全带外观检查安全带是预防高处作业人员坠落伤亡的个人防护用品，由腰带、围杆带、金属配件等组成。安全绳是安全带上方的保护不坠落的系绳。安全带的外观检查主要内容：标识清晰，各部件完整无缺失、无伤残破损。腰带、围杆带、围杆绳、安全绳无灼伤、脆裂、断股、霉变，各股松紧一致，绳子应无扭结，腰带、围杆带表面不应有明显磨损；护腰带完整，带子接触腰部分垫有柔软材料，边缘圆滑无角。缝合线完整无脱线，铆钉连接牢固不松动，铆面平整。金属配件表面光洁，无裂纹、无严重锈蚀和目测可见的变形，配件边缘应呈圆弧形。金属卡环（钩）必须有装置，且操作灵活。钩体和钩舌的咬口必须完整，两者不得偏斜。安全带检测要求材料的要求。安全带和绳必须用锦纶、维纶、蚕丝料。电工围杆可用带革。金属配件用普通碳素钢或铝合金钢。包裹绳子的套，应选用皮革、轻带、维纶或橡胶制品。LD 2-1991 防震手套一般技术条件GB 12018-1989 耐酸碱皮鞋GB 12799-1991 抗油拒水防护服安全卫生性能要求眼镜配戴：宽松面体与半面体对眼镜配戴所造成问题虽然较小，但仍需注意。许多面体附有眼镜架供配戴者在同时配戴眼镜与面体。但若有可能，应尽量要求作业人员配戴隐形眼镜。美工业标准 ANSI Z88.2-1990 所订定之呼吸防护具防护系数。呼吸防护具型式面体压力防护系数无动力净气式半面体、四分面体、即用即弃面体 - 10 体 - 100 动力净气式半面体 + 50 体、头盔或头罩 + 防尘滤材 + 100 体、头盔或头罩 + 颗粒状物防护滤材 + 1,000 体、头盔或头罩 + 气态物防护滤材 + 1,000 宽松面体（头盔、头罩除外）+ 25 输气管面罩 需求式 + 半面体 - 10 需求式 + 体 - 100 压力需求式 + 半面体 + 50 压力需求式 + 体 + 1,000 常流量式 + 半面体 + 50 常流量式 + 体、头盔或头罩 + 1,000 常流量式+宽松面体（头盔、头罩除外）+ 25 自携呼吸器 需求式 + 半面体 - 10 需求式 + 体 - 100 压力需求式 + 10,000GB 12019-1989 耐酸碱胶靴GB 6095-1985 安全带足部防护类产品检测：检测项目：防水性、防寒性、防静电鞋电性能、内底耐磨性、成鞋穿力、耐折性等检测。检测标准：GB/T20991-2007、《安全鞋》GB 21148-2007、《耐化学品的工业用模压塑料靴》手部防护类产品检测：检测项目：电力安全工预防性试验、静载拉力检测。检测标准：DL/T1476-2015、DL/T976-2005、GB 26164.1-2010