

# 电气防火限流式保护器用于充电桩的依据标准

产品名称	电气防火限流式保护器用于充电桩的依据标准
公司名称	威海旭宝电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	旭安宝:威海旭宝 XUBO:XUBOXL-BH 山东威海:威海旭宝
公司地址	威海高新区锦州路-1-2号
联系电话	0631-5655889 13563122595

## 产品详情

威海旭宝电子有限公司，XUBOXL-BH电气防火限流式保护器。

电气防火限流式保护器用以汽车充电桩的根据规范

GB51348-2019《公共建筑电气设计标准》：

配电箱应设置常见安全问题电弧探测器或系统软件电气防火保护器。商场、批发市场等场所的尾部  
2) 储备仓库、电瓶车充电器等场所的尾部控制电路应设置限流式电气防火保护器。

XUBOXL-BH电气防火限流式保护器

踏矮障卑兜葜障罇尊戮鹁甍瓶夾孺笑孛彘矮捲翔簡期膊崗是尊蹠鰐掉短鐸容量耐商牧解建  
騰變墜墜熱擊酸標捷送隔錫屏壁梓貴籍賦幽賜鑿墜纜裁翠尊畢賦翁熱錫錫磨燒墜罰靛輝

功效特点：

· 时分秒级极速限流保护

· 过负荷保护

· 逆相保护

电量数检测精尊导控制电路的工作标准电压、电总流量、频率、走电、温度等（可选配耗

· 具有常见问题电弧检测功效（选配）

· 中文液晶显示器，表明具象化多种多样

· 控制保护功效（可控制器、也可手拉式控制）

· 传感器常见问题声、光报警

· 被检验基本参数越限声、光报警

- 一键消音（新的报警全自动关机）
- 自纠自查功效（对机器设备自身功能检测）
- GPRS/WIFI/RS485通讯，进行实时监控
- 容量精致安装方便快捷（标准导轨式安装）
- 有WIFI家中用也方便快捷

#### 重要技术参数：

- 工作上开关电源电路：AC220V/50Hz
- 额定电流：63A MAX（10-63A可设定）
- 限流保护时间：<150us
- 过负荷保护时间：3-60秒可设定
- 逆相保护：75
- 常见问题电弧回复：一秒内 14个半波
- 界面显示：LCD中文lcd屏、LED表明灯
- 报警方式：声光报警
- 关键基本参数：功能按键设定
- 通讯方式：GPRS/WIFI/RS485
- 运用操作温度：-10 ~ 55
- 空气相对湿度：10%RH ~ 93%RH(非精华液)
- 外壳防水级别：IP30
- 安装方式：导轨式(35mm)
- 机械设备规格型号：69mm\*133mm\*122mm

柜气髓气阴流限流式保护器用于电瓶车汽车充电桩，电气防火限流式保护器用于电瓶车汽车充电桩

威海旭宝电子技术有限公司，XLBOXI-BH电气防火限流式保护器。