

厂家定制筛缝均匀聚氨酯脱水筛板尽在滨州力王

产品名称	厂家定制筛缝均匀聚氨酯脱水筛板尽在滨州力王
公司名称	滨州市力王筛网有限公司
价格	538.00/平方米
规格参数	筛缝宽度:0.15mm 筛框厚度:40mm 材质:聚胺酯两组分
公司地址	山东省滨州经济技术开发区里则办事处西街村187号
联系电话	15554330788

产品详情

产品特点

聚胺酯筛网

以其坚固耐用、结构型多样、种类齐全，有很强的防冲击、磨耗小特性，可满足多种精度筛分的要求，适用于绝大多数场景。聚胺酯筛网具有柔韧性好，耐摔等特性，随着越来越多企业对此类产品的认识与使用，更多的厂家应声而起，大大的提高了经济收入，为各行各业也提供了便利，既美观又具良好性能，且颜色可定制，除了具有防水、耐酸、耐碱、抗腐蚀、不老化等的性能外，还拥有下面一些优点：

1.筛分效率高。聚胺酯筛网的筛面自洁性能，不堵孔、筛分效率高。聚胺酯的渗水性低，筛孔锥角大（ 140° ），故能够有效地防止潮湿细粒物粒的粘附，因此适合于潮湿细粒物料的筛分分级。

2.使用寿命长，承载能力大。由于聚胺酯筛网使用钢丝绳为骨架材料，再加上聚胺酯本身具有非常高的弹性模量，高强度吸收冲击力、高耐磨，因而具有很高的拉伸强度，其承载能力是橡胶筛板的2.5倍以上。其使用寿命与普通金属筛板相比提高8-10倍，是不锈钢筛面的3倍，是天然橡胶的3.9倍，聚胺酯筛板的生产材料属高分子有机弹性体、具有良好的抗磨损性、耐屈挠性、承载能力大，生产原料经过了特殊处理，确保在长期交变载荷作用不脱层。

3.工作噪音低，符合国家规格的环境噪声标准。根据实际测定，同样的筛机使用聚胺酯筛网比金属筛板可降低噪音5—20分贝，并大大减少粉尘飞扬，从而使生产现场有一个宁静清洁的工作环境。

4.显著的经济效益。虽然聚胺酯筛网的价格较金属筛板高，但如果综合考虑筛分效率、维修费用、使用寿命等因素，就会发现聚氨酯整体效益要大大优于普通金属筛面。

5.筛分精度高。聚胺酯筛网的生产工艺采用模具浇注成型工艺，孔径准确，筛分质量高，筛下物料的粒度能够很好地符合用户的要求。安装简捷，更换检修方便，适合任何型式的筛分机，重量轻，为现场安装或是更换检修，大大减少了工作量。

6.适用范围广，特定适用性更强。聚胺酯筛网适用于任何型号的振动筛机并可量机制作。主要应用于水电站、建材及其它金属选矿业。0.1mm-170mm范围内各种物料的筛分，无论干筛、湿筛都毫不影响筛分效率。对0.5m-3mm范围内的脱水、脱介筛、更加充分地显示了聚氨酯筛面的优越性。产品耐水、耐腐蚀、耐老化，更换维护方便。聚胺酯密度小（1.32kg/m³），重量轻于金属筛面，能降低生产单耗，因此能适应筛机大型化发展要求。

脱水筛板筛缝宽度与目数对照表

筛孔尺寸与标准目数对应

筛孔尺寸:4.75mm 标准目数:4目

筛孔尺寸:4.00mm 标准目数:5目

筛孔尺寸:3.35mm 标准目数:6目

筛孔尺寸:2.80mm 标准目数:7目

筛孔尺寸:2.36mm 标准目数:8目

筛孔尺寸:2.00mm 标准目数:10目

筛孔尺寸:1.70mm 标准目数:12目

筛孔尺寸:1.40mm 标准目数:14目

筛孔尺寸:1.18mm 标准目数:16目

筛孔尺寸:1.00mm 标准目数:18目

筛孔尺寸:0.850mm标准目数:20目

筛孔尺寸:0.710mm标准目数:25目

筛孔尺寸:0.600mm标准目数:30目

筛孔尺寸:0.500mm标准目数:35目

筛孔尺寸:0.425mm标准目数:40目

筛孔尺寸:0.355mm标准目数:45目

筛孔尺寸:0.300mm标准目数:50目

筛孔尺寸:0.250mm标准目数:60目

筛孔尺寸:0.212mm标准目数:70目

筛孔尺寸:0.180mm标准目数:80目

筛孔尺寸:0.150mm标准目数:100目

筛孔尺寸:0.125mm标准目数:120目

筛孔尺寸:0.106mm标准目数:140目