

散热片 仰望 立式

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 散热片 仰望 立式 |
| 公司名称 | 武汉仰望锅炉经销处 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 是否提供加工定制:是 品牌:仰望 类型:立式 |
| 公司地址 | 中国 湖北 武汉市武昌区 梅家山 津水路口 |
| 联系电话 | 86 027 88073979 13100729979 |

产品详情

| | | | |
|----------|---------|---------|-----------|
| 是否提供加工定制 | 是 | 品牌 | 仰望 |
| 类型 | 立式 | 适用物料 | 片状 |
| 操作方式 | 自动 | 干燥介质 | 、、 |
| 操作压力 | 减压 | 干燥介质移动 | 并流 |
| 加热方式 | 其他 | 湿物料运动方式 | 组合式 |
| 作用种类 | 其他 | 干燥能力 | 热水循环，蒸汽流通 |
| 应用领域 | 室内升温，烘房 | | |

使用寿命50年。散热器采用低碳钢材质，真空腔体中，加入了特制的溴锂超导液，不存在氧化腐蚀，而该散热器底部采用的是防锈热媒复合管制作，其寿命比普通供热管延长30%。散热器内呈真空负压无水状态，杜绝了常规散热器存在的结垢腐蚀、跑冒滴漏的现象。普通水暖管材的使用寿命只有六至七年，但超导采暖系统一次装成终身免维护，使用寿命长达50年。省水90%以上。真空超导散热器腔体内完全是真空状态，不用加水，只有暖气片底管有水，因此节水90%以上。防冻免排水。散热器的真空腔里，充装有特制的cy-n5速热防冻高效传热复合超导液体，在零下40度的低温环境也不会结冰，彻底杜绝了寒冷的北方因供热中断而导致的水管暖气片的冻裂隐患。超低温启动。超导液的启动温度极低，只需35度就可气化传热。而水暖系统，必须达到60度以上才可以自动循环传热。受热均衡，安装简便。真空超导液一旦遇热气化会使整个散热器几分钟内达到相同温度。解决了常规散热器表面受水路循环影响而出现“冷区”“热区”的现象。安装比水暖更简单。超静音设计。

暖气片启动运行过程中不产生任何噪音，不影响您的正常休息和工作。外观典雅大方。

外表采用静电喷涂花样工艺处理，时尚典雅的色调、精美的图案、考究的做工为室内装修添加色彩。

效果分析一：农村独立供暖的用户，五间房，面积100平米。采用传统的5组暖气片和一个带100平米面积的燃煤采暖炉，每个暖气片中大约30公斤水，整个系统中有150公斤水。一个冬天烧煤2吨；使用科邦牌真空超导暖气片，每个暖气片中只需要0.6公斤水，整个系统中的水不到10公斤。换成一个能带40平米面积的燃煤采暖炉就可以驱动。采暖效果比传统暖气片好很多。而且一冬天才烧不到0.8吨煤。为您的冬天取暖节省了60%的开支。效果分析二：城市集体供暖的客户大约每平米采暖费用在24左右，100平米的房

子每年取暖费是2400元。改用科邦牌真空超导暖气片 and 电采暖炉，安装5组暖气片配用2千瓦电采暖炉，（因电采暖炉加热到设定温度后会处于待机状态,等水温低于设定温度10度时再重新启动加热。因此每小时的参考节能系数为0.5）， $2\text{千瓦} \times 0.5\text{（节能系数）} = 1\text{度电}$ ，按每天运行20小时计算（即开即用），每天的运行成本是10块左右，每个月用电300元左右，采暖期按4个月算的话，一年是1200元。比小区集体供暖节省了一半。