

SZL链条炉排双锅筒全水管热水锅

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | SZL链条炉排双锅筒全水管热水锅 |
| 公司名称 | 武汉仰望锅炉经销处 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 型号:SZL链条炉 结构形式:卧式 循环方式:自然循环锅炉 |
| 公司地址 | 中国 湖北 武汉市武昌区 梅家山 津水路口 |
| 联系电话 | 86 027 88073979 13100729979 |

产品详情

| | | | |
|------|--------|------|---------------|
| 型号 | SZL链条炉 | 结构形式 | 卧式 |
| 循环方式 | 自然循环锅炉 | 适用范围 | 学校，医院，工厂，机关单位 |

新型全水管热水锅炉，结构合理，双锅筒纵向上、下布置，自然循环方式；烟气横向冲刷水管，受热面积大，燃烧室较大，有较好的烟尘沉降作用。锅炉分上下两大部件，运输安装方便、快捷，运行平稳可靠，热水量充足，供热稳定，热效率高。

双锅筒全水管链条炉排热水锅炉参数

szl4.2-1.0/95/70-a 额定热功率 (mw) 4.2 额定工作压力 (mpa) 1.0

出水温度 () 95 回水温度 () 70 循环水量 (t/h) 144

受热面积 (m²) 231 设计热效率 (%) 78.4 计算耗煤量 (标煤kg/h) 1018

外形尺寸 (长 × 宽 × 高mm) 7720 × 3210 × 4570 运输重量 (t) 上部19.17

下部14.03

| 型号 | szl4.2-1.0/95/70-a | szl7.0-1.0/115/70-a | szl10.5-1.25/115/70-a | szl14-1.25/115/70-a |
|--------------|--------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 参数名称 | | | | |
| 额定热功率 (mw) | 4.2 | 7.0 | 10.5 | 14 |
| 额定工作压力 (mpa) | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 |

| | | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
|) | | | | |
| 出水温度 () | 95 | 115 | 115 | 115 |
| 回水温度 () | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 循环水量 (t/h) | 144 | 240 | 360 | 480 |
| 受热面积 (m ²) | 231 | 379 | 571 | 763 |
| 适用燃料 | 类烟煤 | 类烟煤 | 类烟煤 | 类烟煤 |
| 设计热效率 (%) | 78.4 | 78.8 | 78.8 | 79.2 |
| 计算耗煤量 (标煤kg/h) | 1018 | 1665 | 2528 | 3298 |
| 外形尺寸 (长 × 宽 × 高mm) | 7720 × 3210 × 4570 | 8410 × 3340 × 5286 | 10950 × 4380 × 6520 | 4330 × 24770 × 6800 |
| 运输重量 (t) | 上部19.17 下部14.03 | 上部27.6 下部19.7 | 上部31.77 下部24.60 | 四部分组成 , 单件最重31t |