

DZG固定炉排水火管蒸汽锅炉

产品名称	DZG固定炉排水火管蒸汽锅炉
公司名称	武汉仰望锅炉经销处
价格	.00/个
规格参数	品牌:乐锅 型号:新型卧式水火管快装蒸汽锅 结构形式:卧式
公司地址	中国 湖北 武汉市武昌区 梅家山 津水路口
联系电话	86 027 88073979 13100729979

产品详情

品牌	乐锅	型号	新型卧式水火管快装蒸汽锅
结构形式	卧式	燃烧方式	室燃炉
出口压力	高压	适用范围	工业化工，消毒，轻工、纺织、造纸、食品加工、制药、宾馆、医院

新型卧式水火管快装蒸汽锅炉，结构紧凑、单锅筒纵向布置，自然循环方式。水冷壁管在锅筒两侧布置成翼型，有效地防止锅筒独步因结垢而产生鼓包的现象。管板设计为拱形，消除了焊接应力而防止了管板开裂。火管采用螺纹烟管，强化换热、提高热效率，烟气走向为三回程，所以启动升温快。该系列锅炉采用固定炉排燃烧方式，占地面积小、安装方便快捷，减少投资，且操作简单、维修方便、省时节料，可使用多种燃煤。锅炉运行平稳可靠，供汽稳定，适应负荷变化能力强，热效率高。

单锅筒纵置式固定炉排蒸汽锅炉参数

型号		dzg1-1.0/1.25-a	dzg1.5-1.25-a	dzg2-1.25-a
参数名称				
额定蒸发量 (t/h)		1	1.5	2
额定蒸汽压力 (mpa)		1.0/1.25	1.25	1.25
额定蒸汽温度 ()		183/194	194	194
给水温度 ()		20	20	20
受热面积	锅炉本体 (m ²)	31.6	43.5	63.5
	省煤器 (m ²)	—	—	30
适用燃料		类烟煤	类烟煤	类烟煤
设计热效率 (%)		78	78	78.5

计算耗煤量 (标煤kg/h)	172	259	335
烟尘排放浓度 (mg/nm ³)	100	100	100
外形尺寸 (长 × 宽 × 高 mm)	4020 × 1850 × 2742	4430 × 1960 × 2675	4845 × 2260 ×
重量 (t)	12.5	16	18.8