

苏州溶剂型外墙涂料抗冻融性检测 汽车用面漆VOC检测

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 苏州溶剂型外墙涂料抗冻融性检测 汽车用面漆VOC检测 |
| 公司名称 | 广分检测技术（苏州）有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 检测范围:第三方检测 周期:7-10天 服务范围:全国 |
| 公司地址 | 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋 |
| 联系电话 | 13545270223 |

产品详情

一般情况下，环保型油漆气味温和、淡雅，芳香味纯正;劣质漆一打开漆罐，就散发出一股强烈的刺鼻气味或其他不明异味。目前部分劣质漆也有香味，但就如劣质香水一样，中闻不中用。

环保油漆检测项目

基本性能检测：外观、粘度、密度、细度、闪点、流出时间、不挥发物含量、漆基酸值、漆基皂化值、漆基软化点、漆基玻璃化转变温度、贮存稳定性等。施工性能检测：施工性、涂布量、干燥时间、重涂时间、填充性、打磨性、回粘性、耐洗刷性、耐沾污性、抗流挂性、耐冻融循环性、耐火性能等。漆膜性能检测：涂膜外观、颜色、光泽、厚度、硬度、附着力、透明度、遮盖力、耐黄变性、耐划伤性、耐冲击、耐磨性、弯曲试验、柔韧性、巴克霍尔兹压痕试验、划痕试验、耐码垛性试验、杯突试验等。漆膜可靠性检测：耐液体介质性能（水、酸、碱、溶剂、油）、耐湿性、耐热性、耐湿热、耐中性盐雾、光老化试验（紫外、氙灯、碳弧灯等）、耐霉菌性等。环保性能检测：苯、甲苯、二甲苯含量、游离TDI（甲苯二异氰酸酯）含量、可溶性重金属含量、VOC含量、氯代烃含量、甲醛含量等。

环保型油漆选用进口原料配制，亮光漆色泽水白、晶莹透明;亚光漆呈半透明轻微浑浊状，无发红、泛黑和沉淀现象。

清漆类：质量好的清漆，漆色清晰透明，色较浅，稠度适当。若有浑浊，沉淀变稠，说明漆有变化，在未经处理前不能使用。

调和涂料类：质量好的调和涂料，表面稍有一薄层油料或稀释，下面较稠，但经搅拌即能充分搅匀，且粉色正常。若有变稠、变厚、沉淀、结块者，说明涂料有变化，在未经处理前不能使用。

粉类：常用的白色粉料有滑石粉、钛白粉、石膏粉、锌白等，这几种粉料颜色相似，一时难以区别。

1. 锌白类(包括锌白、锌钡白、铅白等)色较白，看起来有点刺眼，但颗粒粗细介于钛白粉和石膏粉之间;用手指捻研时感觉又细以涩，粘在手上用水一时洗不掉，用汽油一擦即干净。
2. 钛白色比滑石粉白，但颗粒比滑石粉粗;用手指捻研时感觉光滑细腻，但不如滑石粉细腻，用水很快就能洗掉。
3. 滑石粉色不太白，但颗粒较细;用指捻研，感觉光滑细腻，但用水一洗即除掉。
4. 石膏粉色不是全白色，有的还呈灰白色，但颗粒较粗。用手指捻研时也感觉光滑细腻，但不如滑石粉细腻，用水很快就能洗掉。