

# 金华自吸泵 耐高温自吸泵 安徽轩泰

产品名称	金华自吸泵 耐高温自吸泵 安徽轩泰
公司名称	安徽轩泰环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区工业园太和路398号
联系电话	18105602382 18105602382

## 产品详情

为防止泵产生气蚀，从设备到泵的入口管嘴管道标高应逐步下降，中间不应出现U形，当不能避免时，应在高点加放气阀，低点加排液阀。不锈钢液下泵的安装与使用步骤：泵组装后，污水自吸泵，盘动联轴器，看是否转动灵活。检查是否有金属摩擦声，各部件螺母是否旋紧。检查泵轴和电机轴的同心度，上下联轴器外圆左右差数不得超过0.1mm，联轴器端面间隙保持1~2.5mm。普通电机型禁止在含有和腐蚀性气体条件下工作，以保证安全生产及各电气元件的正常工作。

磁力泵是为管道增压输送，解决管道压力过低而研制的泵，耐高温自吸泵，比目前应用卧式离心泵具有很大的优越性。管道泵的优越性主要体现：管道泵适用于高层建筑增压送水、园林喷灌、冷却塔上水、远距离输水、空调、制冷冲洗、浴室等冷；暖水循环加压，使用温度80 以下。适用于采暖、锅炉等行业的高温热水增压循环。使用温度150 以下。

其是工厂中常见的转动设备，自吸泵厂家，为整个工厂液体的输送提供能量(energe)。由于转动设备的特殊性，与其相关的管路需精心设置，既要方便泵的操作检修，又要保证与其相连管路处于无应力或低应力状态，以保证泵的平稳运行。保持恒定的出口压力：螺杆泵是一种容积式回转泵，当出口端受阻以后，金华自吸泵，压力会逐渐升高，以至于超过预定的压力值。此时电机负荷急剧增加。在泵的进出口管道处宜设可调支架，有振动的管道，应设减振支架，以适当调整管道位置，减少由于安装误差产生的对泵管嘴的附加力。

金华自吸泵-耐高温自吸泵-安徽轩泰由安徽轩泰环境科技有限公司提供。安徽轩泰环境科技有限公司是从事“清淤泵,真空泵,水陆割草挖掘机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：尚经理。