

# PMC75F型智能隔膜差压变送器

产品名称	PMC75F型智能隔膜差压变送器
公司名称	北京冠诚测量技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:冠诚 型号:PMC75F
公司地址	中国 北京市朝阳区 北京市朝阳区北苑路13号领地OFFICE-B座1302室
联系电话	86 10 51095898 13910557063

## 产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	冠诚
型号	PMC75F	类型	低差压力变送器
测量介质	液体、气体	测量范围	0-6MPa ( kPa )
精度等级	0.1%	输出信号	4-20 ( mA )
防爆等级	Exd II CT5	防护等级	IP 66
电源电压	24 ( V )		

利用pmc75型智能差压变送器，加装焊接密封充油隔离膜片结构，采用平法兰、延伸平法兰、毛细管远传对夹法兰、卫生型锁母压旋多种连接方式，广泛适用于高温、腐蚀和洁净条件下差压、液位测量。

### [—]压端椭圆法兰内螺纹连接

螺纹标准：过程螺孔1/4-18npt/安装螺孔m10[见上图]

### [+]压端平法兰或延伸法兰焊接密封隔膜结构连接

法兰标准：gb9123-88 dn50、dn80、dn100、pn4mpa

延伸平法兰:gb9123-88 dn80、pn4mpa、延伸50mm、100mm、200mm[见上图]

椭圆法兰部分：

碳钢20、不锈钢304 [特殊要求可供不锈钢316l]

隔离波纹膜片不锈钢316l [特殊要求可供哈氏合金c276]

平法兰部分：不锈钢304[特殊要求316]

延伸平法兰部分：不锈钢304[特殊要求316]>>温度影响

温度变化对密封隔膜型压力变送器的影响，主要取决于隔膜内中介液的物理性总的温度系数是差压变送器pmc75的温度系数与密封隔膜的温度系数之和。后面依次列出的隔膜温度系数适用于硅油中介液。