

# 潍坊牧田温控厂家 吊顶通风窗风机遮光罩

产品名称	潍坊牧田温控厂家 吊顶通风窗风机遮光罩
公司名称	潍坊牧田温控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市王坟镇赵家庄村村东
联系电话	13361577577

## 产品详情

### 吊顶通风窗风机遮光罩

#### 进气口吊顶通风窗风机遮光罩

要求：能使空气均匀分布：大小要能满足zui大通风需要；要能够适当调节；天花板要有足够位置来安装进气口。

排布：进风口的排布决定了空气的分布，良好的空气分布才能排除死角以及限制有害的贼风。冬、夏季要使用不同的进风口，使气流流向猪的屁股或头部。

风速。要使用仪器来测量进气口的风速，一般来说，需要达到4~5米/秒（这是侧进气口的要求，如果是天花板进风口，则是2米/秒），如果超过5米/秒，就说明猪舍的进气口数量不足，应多开几个。

天花板进风口。这种进风口是四面出风，其进气量大，达3400平方/小时。当然，吊顶通风窗风机遮光罩工厂销售，要顺着纵向通风的方向开启，防止在冬季形成直接下降的冷风流。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊牧田温控设备有限公司

### 吊顶通风窗风机遮光罩

湿帘面积的计算湿帘的蒸发降温效果与通过湿帘的风速、水温以及空气湿度有关，要达到理想降温的效果，取决于湿帘的风速，一般375px厚湿帘理想的过帘风速为2.03m/s，过帘风速正常在1.5~2m/s之间，超过2.29m/s会造成鸡舍湿度升高，缩短湿帘的使用寿命；低于1.78m/s温度下降不明显。以厚度375px、高度为1.5m

的湿帘为例，湿帘的宽度 = 湿帘面积（总的排风量 / 通过湿帘的风速） / 湿帘高度。如上例中湿帘面积 =  $(8 \text{ 台} \times 675 \text{ m}^3/\text{min} / 60 \text{ s} / 2.03 \text{ m/s}) = 44.34 \text{ m}$ 。采用带耳房的湿帘，可避免舍内局部的潮湿，吊顶通风窗风机遮光罩安装，同时内部的洞口可以有效地调整进口风的速度，使从湿帘进舍的凉爽空气能达到舍内中央。做湿帘内部洞口时应注意从洞口进入鸡舍的风速在2.5~3.5m/s之间。吊顶通风窗风机遮光罩

有的养殖场只考虑夏季一般高温情况，忽略了高温高湿的气候，为了节省投资。风机配置少。卷帘hao能从上往下打开，可以让废气从卷帘顶端排出，平衡换气和保温。高温高湿天气，湿帘降温效率低，只能靠加大通风来降低鸡只的体感温度。

风机质量差，吊顶通风窗风机遮光罩实体厂家，性能不稳定，在较高负压状态下排风效率低。比如有的风机，铭牌标注的0pa静压排风能力为43000m<sup>3</sup>/h，但是，因为扇叶形状和材料的原因，强度不够，在-20pa负压运行状态下排风能力只有30000m<sup>3</sup>/h，远低于一般37000m<sup>3</sup>/h的数据。2、若由于操作失误导致湿帘浸湿面积过大，需立即减少风机开启个数。

风机缺乏维护，轴承磨损、三角传送带松弛或者被鸡毛堵塞，吊顶通风窗风机遮光罩，不及时更换和清理，风机的排风效率下降。或者风机老化，不及时更换。吊顶通风窗风机遮光罩潍坊牧田风机厂为您提供高质量的风机

潍坊牧田温控厂家-吊顶通风窗风机遮光罩由潍坊牧田温控设备有限公司提供。潍坊牧田温控设备有限公司为客户提供“畜牧风机,通风降温设备,养殖风机,牛棚风机,猪舍风机”等业务，公司拥有“潍坊牧田”等品牌，专注于畜牧、养殖设备及用具等行业。，在山东省潍坊市青州市王坟镇赵家庄村村东的名声不错。开启湿帘后，要检查鸡舍是否有通风死角，如有，应把该处的鸡群赶出来。欢迎来电垂询，联系人：吴经理。