

潍坊牧田温控 通风降温设备玻璃钢风机

产品名称	潍坊牧田温控 通风降温设备玻璃钢风机
公司名称	潍坊牧田温控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市王坟镇赵家庄村村东
联系电话	13361577577

产品详情

通风降温设备玻璃钢风机通风降温设备玻璃钢风机

湿帘的工作原理：湿帘降温主要是利用水蒸发过程中水吸收空气中的热量，使空气温度下降，在实际中与排风扇配合使用的效果很好，湿帘一般都是装到一面的墙上，换气扇风机装到另一面的墙上，湿帘排除湿度到的水气，降温风机抽出室内空气，产生负压迫使室外的空气流经到鸡舍内，是空气中大量热量进行转化处理，从而迫使进入室内的空气降低10-15度，并不断的引入室内进行通风换气并且达到较好的降温效果。阳光板温室又称PC板温室，其外观骨架样式与文洛式玻璃温室相似，差别在于覆盖材料上：其顶部和四周覆盖材料都是8mm阳光板，带流滴消雾板。

水气蒸发吸热是大自然的一种很常见的物流现象，风机水帘同样运用了这一原理，湿帘的降温系统与养殖风机的使用利用了水蒸发吸热而使空气冷却的热学原理，通风降温设备玻璃钢风机除尘，充分展示了水蒸发的科学降温方式通风降温设备玻璃钢风机

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊牧田温控设备有限公司

通风降温设备玻璃钢风机通风降温设备玻璃钢风机

随着规模化养猪业不断发展，母猪更新已成为规模化养猪场的重要环节，但是后备母猪利用率却成为猪场为重要的问题！今天主要为大家介绍后备母猪的管理标准及饲养目标。提高后备母猪利用率，希望能够给养猪朋友一些参考帮助！

后备母猪饲养管理目标

保证后备母猪供给全场正常生产。220日龄120-130公斤体重，配种时P2背膘16-19毫米，通风降温设备玻璃钢风机除臭，正常发情，达到第二或第三次发情肢蹄强壮，行动快捷，无跛行，通风降温设备玻璃钢风机，至少有12个(14个)以上发育良好、排列均匀，或者其它畸形。因此，我认为，两者在家禽营养研究与应用方面的理解水平没有必要一致，也没有必要寻求可解决所有问题的统一方案。

雏的温度33—35 接雏的温度以26—28 为宜，分完鸡后慢慢提高，通风降温设备玻璃钢风机除臭，到大约有30%的小鸡张口为止

天的温度下降要快，可以在0.5—1 之间4—6天略慢，一般在0.4—0.7 之间，这样做的目的是争取在一次防疫时把温度降到30摄氏度以内。

防疫当天不要降温，如果防疫的同时分群把温度提高0.5—1摄氏度，以减少应激。

注意：周的湿度是助协温度管理重中之重。

潍坊牧田温控-通风降温设备玻璃钢风机由潍坊牧田温控设备有限公司提供。潍坊牧田温控设备有限公司位于山东省潍坊市青州市王坟镇赵家庄村村东。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前潍坊牧田温控在畜牧、养殖设备及用具中享有良好的声誉。潍坊牧田温控取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。潍坊牧田温控全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。横向通风是为了在保证空气质量的同时，又不会导致鸡舍内环境温度变化太大，因为横向通风时鸡只基本感觉不到有风吹过，一般是寒冷季节和育雏期间使用。