

铜陵珍珠岩板 憎水珍珠岩保温板厂家 安徽自强

产品名称	铜陵珍珠岩板 憎水珍珠岩保温板厂家 安徽自强
公司名称	安徽自强节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区北城大道工投·创智天地(阜阳路与北城大道交口)A02楼1302室
联系电话	17756165890 17756165890

产品详情

珍珠岩单体的形状首先与其结构、成分等内部因素有关。如角闪石等结构中其有链状络阴离子团的珍珠岩，常沿着链的方向发育成柱状、针状、纤维状。膨胀珍珠岩保温板薄抹灰外墙外保温系统基层应坚实、平整、无灰尘、无污垢、无油渍、无残留灰块，并已验收合格。珍珠岩保温板与墙体粘结的粘结剂层厚度以3~6 mm为宜，粘结面积应大于80%。珍珠岩保温板之间的粘胶层厚度以1—2 mm为宜。

珍珠岩板施工正中央要抹一点粘结剂点：珍珠岩保温板的四个侧面满涂一薄层粘结剂；由上至下挂线(上、下排)错缝粘贴。珍珠岩板外墙保温无机外墙防火保温板的原材料在高温下不会燃烧且不释放有毒气体，珍珠岩板生产厂家，属于安全、环保的建筑材料。粘贴珍珠岩保温板时，要轻压快揉，让其表面平整，将处在缝处的粘结剂挤出并超过坚壳珍珠岩表面2 mm高左右。

珍珠岩的膨胀过程是一个气泡的形成过程。膨胀珍珠岩的质量取决于结构中的气泡含量。气泡越多，珍珠岩保温板价格，保温性能越好。应结合建筑立面设计要求，铜陵珍珠岩板，在外墙面弹水平线、吊垂直控制线，以控制膨胀珍珠岩保温板粘贴的垂直度、平整度。粘贴保温板前，应在门窗洞口、系统变形缝两侧、墙身变形缝、檐口和勒脚等边缘处的基层上预粘160g/m²普通型耐碱玻纤网布。

铜陵珍珠岩板-憎水珍珠岩保温板厂家-安徽自强(推荐商家)由安徽自强节能科技有限公司提供。安徽自强节能科技有限公司位于合肥市庐阳区北城大道工投·创智天地(阜阳路与北城大道交口)A02楼1302室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽自强在保温、隔热材料中享有良好的声誉。安徽自强取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽自强全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。