

路基桥头填充 领盛防水 路基桥头填充施工方案

产品名称	路基桥头填充 领盛防水 路基桥头填充施工方案
公司名称	湖北领盛防水保温工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市经济技术开发区圣龙广场
联系电话	15215957475 15215957475

产品详情

桥台台背回填泡沫轻质混凝土路基铺设碎石底层和土工布

土质台阶开挖完成及侧模板支立后，基底应夯打密实后，铺筑 30 cm 厚的碎石垫层，碎石粒径规格为 1~3 cm，含泥量应符合施工规范的要求。基底和碎石层分别进行夯打密实，在碎石基层顶、侧面和斜坡面上铺设一层土工布，土工布之间的搭接宽度不小于 10 cm，并在泡沫轻质混凝土顶面反包 1.0 m。

轻质泡沫混凝土材料的轻质性、强度的可调节性、高流动性、固化后的自立性、良好的施工性、耐久性，良好的隔热、隔音效果及抗冻融性能等诸多优点，在基础建设过程中应用于道路立式路基、路提、减荷填充、软土层换填、桥台填充、桥梁桥背填充、桥面减荷填充、高速隔音带等领域，可有效降低高填方段、隧道、地下连续通道等的回填荷载，降低地基应力，路基桥头填充施工，减小地基差异沉降，路基桥头填充施工团队，吸收路面冲击能量，有效解决软基路堤的桥头跳车、道路拓宽以及高寒地区路堤隔热保温等问题，增大工程的稳定与安全系数。泡沫混凝土轻质、强度大于常规回填土，路基桥头填充施工方案，整体性、抗冲击性能好、无侧向压力，使用泡沫混凝土填筑后，优化双排桩桥台为单排桩桥台，桥台背处于超固结状态，由此减少沉降和不均匀沉降，路基桥头填充，消除台背路堤填料本身的工后沉降，避免桥头跳车的发生，浇筑完成后无需强夯、碾压，可直接铺设路面结构层。施工速度快，可有效节约桥台背处理工期，具有明显的经济优势。路基桥头填充-领盛防水-路基桥头填充施工方案由湖北领盛防水保温工程有限公司提供。湖北领盛防水保温工程有限公司位于湖北省武汉市经济技术开发区圣龙广场。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前领盛在防水、防潮材料中享有良好的声誉。领盛取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。领盛全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。