

# 信阳反应釜生产商 小型反应釜生产商 环宇化工

产品名称	信阳反应釜生产商 小型反应釜生产商 环宇化工
公司名称	威海环宇化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市高新区初村镇山海路200号
联系电话	13061173293 13061173293

## 产品详情

### 5L反应釜

#### 5L实验室反应釜

名称	釜内
有效容积 (L)	5
全容积 (L)	6
设计压力 (Mpa)	2.0
工作压力 (Mpa)	1.5
设计温度 ( )	500
工作温度 ( )	450
与物料接触材质	S30408
搅拌方式	桨式搅拌器
搅拌转速	0-300
控温精度	± 1
电机功率 (KW)	0.08

## 密封方式 磁力密封

实验室反应釜混合机是一种早的，也是广泛的化工机械实验室反应釜产品。它性能稳定，操作简便，是很多工厂的选择。适用于固(粉)—固(粉)的混合及固(粉)—液的混合。适用于常压操作环境。

### 反应釜夹套放气孔

#### 反应釜夹套放气孔

反应釜夹套放气孔有两种形式：

- 1.放气孔在上接环上，由于受放气孔焊缝应力影响，聚合反应釜生产商，放气孔部位上接环变形较大。
- 2.放气孔在夹套上，用一个90°弯管通到夹套顶部，实现排放废气的作⽤。

需要特别注意的是，部分企业在夹套上没有装放气孔，信阳反应釜生产商，这会严重影响设备使用寿命和性能。

理由是：a、设备在运行一段时间后，夹套顶部积聚了大量的不凝性气体，不凝性气体中的大量游离氧会渗透到钢板中，并向内部的结合层面扩展，集聚，压力增大而引起裂纹；b、大量的不凝性气体在夹套顶部聚集，形成换热死区，降低设备的整体换热性能。因此，设备在运行一段时间后，应打开放气孔排出夹套顶部的废气，恢复设备的换热性能。

#### 需要监检的压力容器适用范围

适用于特种设备目录所定义的、同时具备以下条件的压力容器：

- 1.工作压力大于或者等于0.1MPa；
- 2.容积大于或者等于0.03 m<sup>3</sup>并且内直径(非圆形截面指截面内边界几何尺寸)大于或者等于150mm；
- 3.盛装介质为气体、液化气体以及介质工作温度高于或者等于其标准沸点的液体

工作压力，小型反应釜生产商，是指在正常工作情况下，高压反应釜生产商，压力容器顶部可能达到的压力(表压力)。

容积，是指压力容器的几何容积，即由设计图样标注的尺寸计算(不考虑制造公差)并且圆整。一般需要扣除连接在压力容器内部的内件的体积。容器内介质为工作温度低于其标准沸点的液体时，如果气相空间的容积大于或者等于0.03m<sup>3</sup>时，也属于本规程的适用范围。

信阳反应釜生产商-小型反应釜生产商-环宇化工(推荐商家)由威海环宇化工机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。威海环宇化工机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为反应器具具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事威海高压反应釜，高温高压反应釜，高压加氢反应釜的厂家，欢迎来电咨询。