

进通包装 帐篷布 山东篷布

产品名称	进通包装 帐篷布 山东篷布
公司名称	青岛进通包装有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛城阳惜福镇百福路185号
联系电话	13963932533 13963932533

产品详情

篷布织物密度的计算单位以公制计，是指10cm内经纬纱排列的根数。密度的大小，直接影响织物的外观，手感，厚度，强力，抗折性，透气性，耐磨性和保暖性能等物理机械指标，同时他也关系到产品的成本和生产效率的大小。

(一)

间接测试法

这种方法适用于密度大的，纱线特数小的规则组织的织物。首先经过分析织物组织及其组织循环经纱数(组织循环纬纱数)，山东篷布，然后乘以10cm中组织循环个数，所得的乘积即为经(纬)纱密度。

(二)

直接测数法

直接测数法是凭借照布镜或织物密度分析镜来完成。织物密度分析镜的刻度尺长度为5cm，在分析镜头下面，一块长条形玻璃片上刻有一条红线，在分析织物密度时，篷布图片，移动镜头，将玻璃片上红线和刻度尺上红线同时对准某两根纱线之间，以此为起点，边移动镜头边数纱线根数，直到5cm刻度线为此。输出之纱线根数乘以2，即为10cm织物的密度值。

在点数纱线根数时，要以两根纱线之间的中央为起点，若数到终点时，超过0.5根，篷布厂家，而不足一根时，应按0.75根算

若不足0.5根时，则按0.25根算。织物密度一般应测得3-4个数据，然后取其算术平均值为测定结果。

在运输货物的时候，必须要使用防雨篷布厂家的这种产品，可以使得货物免于雨水的破坏，那么有哪些

知识是我们需要了解的呢？

要根据货车实际所需覆盖尺寸来选择防雨篷布，这样不仅能够符合得到使用的需求，也不会因为面积太大而导致在放置上存在不便，尺寸合适的话使用起来更为方便。在使用完篷布的时候，需要及时清理其表面上的异物，根据存放的时间长短来决定是否要进行晾晒，如果是短期存放的话，影响不大，但如果存放时间长的话，就会出现霉点，还会产生异味，所以一定要晾干。

其实防雨篷布必须要达到防晒，防雨的功能，帐篷布，也要能承受一定的风力，不能出现吹风就倒的情况。

防雨布广泛的应用于车辆船舶、货物苫盖、仓储、建筑、厂矿企业、码头等多种用途。具有防晒，抗寒，抗老化、防腐蚀等性能。防水布制作工艺比一般的布料要求较高。所以其价格相对来说也较贵。对于有需要的家庭来说，防水布还是一个很不错的选择，例如用作台布、车篷布等。下面，小编就带大家一起来看看防水布吧。

防雨布双面防水，四边折边热封，绳子在沿边起固定作用。为一些设备、货物或者火车苫盖。其材料上催化剂、无水助剂、无水填充剂、溶剂等批发各种苫布、篷布、防雨布、帆布、牛津布、pvc、防火布等。颜色多样，规格可定做。

进通包装(图)-帐篷布-山东篷布由青岛进通包装有限公司提供。青岛进通包装有限公司为客户提供“集装箱,吨袋,塑料编织袋,纸塑复合袋,塑料篷布等。”等业务，公司拥有“进通包装”等品牌，专注于包装产品设计及加工等行业。，在青岛城阳惜福镇百福路185号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王建伟。同时本公司还是从事软托盘袋价格，软托盘袋厂家，软托盘袋批发的厂家，欢迎来电咨询。