

热流仪批发 湖北热流仪 天一瑞合

产品名称	热流仪批发 湖北热流仪 天一瑞合
公司名称	江苏天一瑞合仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市玉山镇中华园西路1888号
联系电话	18762942613 18762942613

产品详情

首先、选择一个合适的安放位置。因为盐雾试验机在运行中会不断的有盐雾从排气孔出来，就必需要找一个通风良好、方便接排气管到室外的地方。必须保证盐雾能够顺利的排到室外。盐雾具有腐蚀性，便携式热流仪公司，其体现不在短期内，在时间上会有一个累积过程。通常盐雾试验机运行几个月后，对周边设备的腐蚀就会表现出来，所以通常建议盐雾试验机安放在单独的一个房间里，接排气管直接到室外，排气管不能太长，如果超过2米，或者拐了几个弯，盐雾就很难排出去。也见到有工厂在盐雾试验机的上面装一个抽风机，将盐雾直接吸排到室外。如果盐雾试验机放置在通风良好的开放的工业厂房内，可以考虑不安装排气管。参考：很多工厂将盐雾试验机放置在楼梯间、卫生间、用玻璃和铝合金隔成的单独的一个小房间内。

冷热冲击试验箱中三箱式和两箱式有什么区别？

- 1、的造型设计：圆弧造型及表面防静电喷塑处理，高质感外观，更显洁净美观。
- 2、箱体内胆采用（SUS304）不锈钢板。
- 3、箱体外壳采用A3钢板数控机床加工成型，造型美观大方。
- 3、观察窗：高温箱安装矩形多层中空隔热玻璃热玻璃观察窗一个（300×200mm）.观察窗上安装照明灯。
- 4、本冷热冲击试验箱分为高温区、低温区、测试区三部分，具之断热结构及蓄热蓄冷效果。
- 5、可独立设定高温、低温及冷热冲击三种不同条件的功能，并于执行冷热冲击条件时，可选择二槽或三槽之功能，具有高低温试验箱的功能。
- 6、试验时待测物完全静止，应用冷风路切换方式导入试品中，做冷热冲击测试试验。

- 7、保温材料采用耐高温防火和隔热高密度纤维棉。
- 8、测试区内附上下可调不锈钢盘两组，便于吊蓝上下转换的隔温性。
- 9、样品架承重量为：（162型、300型20kg）（500型30kg）（010型50kg）。
- 10、箱体左侧配 50mm测试孔一个，热流仪批发，可供外接测试电源线或信号线使用。
- 11、冷热冲击试验箱箱体底部加装高质量承载PU活动轮，便于客户移动设备。

盐雾测试机常见的故障及解决方法介绍 在盐雾测试机使用过程中，常见的一些问题其实我们都是可以即时处理，下面就来谈谈盐雾机常见的四大问题及处理方式。一、无法喷雾 使用过程中盐雾机突然不喷雾了，这个应该很多使用者都有过经历，别慌，我们只要做两个步骤检查即可：1、检查喷嘴有无堵、断现象，湖北热流仪，若有，则更换喷嘴（最好常备一个）；检查喷嘴位置有无对正，若歪了，重新对正喷嘴；检查盐水桶、压力桶是否缺水。2、检查气路，若喷嘴处无气，检查气路调压阀和电磁阀有无坏，若坏，更换之。热流仪批发-湖北热流仪-天一瑞合(查看)由江苏天一瑞合仪器设备有限公司提供。江苏天一瑞合仪器设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！