

《供应》150套5米铝合金升降梯子

产品名称	《供应》150套5米铝合金升降梯子
公司名称	临沂骏升金属制品厂
价格	660.00/套
规格参数	品牌:骏升 规格:5米 造型:升降梯子铝合金梯子
公司地址	中国 山东 临沂市 山东省临沂市兰山区曹王庄工业园
联系电话	86 0539 7322300 15266655590

产品详情

品牌	骏升	规格	5米
造型	升降梯子 铝合金梯子	材料	铝合金
类型	升降梯子 铝合金梯子	品种	升降梯子 铝合金梯子
型式	升降梯子 铝合金梯子		

产品名称	铝合金人字升降梯子	品牌	骏升
型号	js-026	规格	4/5/6/7/8/9/10米
最大承重	150公斤	产品重量	12.5-35公斤
材质	特制铝合金	产地	山东
适用范围	厂矿、宾馆、商店、电力、电讯、建筑装潢、线路施工等		

本系列产品按结构和用途不同，分为单面式伸缩滑梯和双面式伸缩滑梯。

产品采用高强度铝合金制作。由上下两节梯组成，借助滑轮组及拉绳使上节梯上升或降落。随意调整所需高度。采用棘爪装置定位，拉绳反向紧拴防滑；双面式伸缩滑梯为增加稳定性、设有辅助稳定支架、梯脚装有防滑胶套，作业时更加安全稳定。

适用于：厂矿、宾馆、商店、建筑装潢、电力电讯线路施工等行业。

铝合金单面延伸梯：踩杆采用高强度铝型材，表面具有防滑条纹，踩杆与直杆的连接采用特殊的铆接工艺，由上下节梯组合，借助升降钩、滑轮组及拉绳使上节梯升降自如，梯顶端配有挂钩，使用安全

使用高强度的铝合金型材制成，操作简便，携带轻便，容易收藏，坚固的防滑梯脚安一、梯子使用前应

做哪些准备工作

1. 确保所有铆钉、螺栓螺母及活动部件连接紧密，梯柱与梯阶牢固可靠，伸展卡簧、铰链工作状态良好
2. 梯子保持清洁，无油脂、油污、湿油漆、泥、雪等滑的物质
3. 操作者的鞋子保持清洁，禁止穿平底鞋

二、梯子使用中应注意哪些问题。

1. 身体疲倦，服用药物、饮酒或有体力障碍时，禁止使用梯子
2. 梯子应放置在坚固平稳的地面上，禁止放在没有防滑和固定设备的冰、雪或滑的地表面上
3. 作业时禁止超过标明的最大承重质量
4. 禁止在强风中使用梯子
5. 金属梯子导电，避免靠近带电场所
6. 攀登时人面向梯子，双手抓牢，身体重心保持在两梯柱中央
7. 作业时不要站在离梯子顶部1米范围内的梯阶上，永远保留1米的安全保护高度，更不要攀过顶部的最高支撑点
8. 作业时手不要超过头顶，以免身体失去平衡，发生危险
9. 禁止从梯子的一侧直接跨越到另一侧

三、梯子的保养与维修

1. 定期清洁梯子，避免某些化学物质腐蚀梯子表面。定期检查连接部位，必要时加注润滑油。
2. 如遇到梯子材料变弯，折断或连接件不能正常工作，务必与制造商联系，进行专业的维修。