

# 南京格益科电气供应多种高品质的智能型电动机保护器

产品名称	南京格益科电气供应多种高品质的智能型电动机保护器
公司名称	南京格益科电气有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:格益科 型号:GYK600M 温控范围:/ ( )
公司地址	南京市浦口区浦东北路5号24幢102室
联系电话	86 025 83350969 13813808556

## 产品详情

品牌	格益科	型号	GYK600M
温控范围	/ ( )	工作电流	/ ( A )
工作电压	AC220、DC220/110 ( V )	产品认证	CB
	产品认证 GS ( V )		
外型尺寸	/ ( mm )	适用电机功率	/ ( kw )

【价格，图片，产品属性，仅供参考,不作交易价格,具体以实物为准,欢迎来电咨询】

### 一、公司介绍

本公司销售多种优质产品，价格公道，产品质量优质，欢迎新老客户来电具体详谈。我们的宗旨是“小胜凭智，大胜靠德”，我们本着“诚信第一”“专业专注”、“服务一流”的态度立足。

### 二、产品详情

产品样本如下：

【价格属性等仅供参考，具体来电咨询】

来电详谈

【感谢您浏览本条信息，感谢您的支持，欢迎来电详谈】

我们的理念：

我们崇尚简约精致的设计理念，本着以客户为本，客观实际，创新发展的原则，在追求完美极致的道路上努力打造行业新标准。

追求卓越·在市场竞争中不断取胜，在反省中超越自我，在学习中超越平庸、不断进步。·实现目标后体验成功的快乐，追求过程中体验奋斗的乐趣。

经营理念：一切以用户价值为依归

·坚持“用户第一”理念，为用户创造价值、维护用户正当利益是经营的第一要务；·保持对用户需求的敏感，重视用户的消费体验，服务水准适当超出用户的期望；·注重培育用户的满意度和忠诚度，不断提高与用户沟通的服务水准；·以用户价值的最大化创造公司价值的最大化。

愿景：同行业最受客户欢迎企业·公司将以长远的眼光、诚信负责的操守、共同成长的理念，发展公司的事业。与公司相关利益共同体和谐发展，以受到用户、员工、股东、合作伙伴和社会的尊敬为自身的自豪和追求；·坚持“用户第一”理念，从创造用户价值、社会价值开始，从而提升企业价值，同时促进社会文明的繁荣；·重视员工利益，激发员工潜能，在企业价值最大化的前提下追求员工价值的最大实现；·与所有合作伙伴一起成长，分享成长的价值；·不忘关爱社会、回馈社会，以身作则，推动行业的健康发展；

我们的优势： 1.快速反应：承诺以最快的时间给予您详细的报价说明及产品资料;承诺以最短的时间为您量身定制你要求的产品 2.优质的产品和价格：我公司通过厂家采购，大定量采购各种原材料等措施使降低了公司的成本，且保证产品优质且价廉，并切实将我公司的规模效应所获得的优势直接优惠于客户

3.贴心的服务：我公司所出售产品均享受部分有偿服务。量大或者长期合作客户更可成为我公司vip客户，享受更加实惠的价格和贵宾般的服务。我公司的口号“因为专注，所以专业”，我公司将一如既往的倾尽公司全体员工的心血为您生产优质的产品。欢迎新老客户来电垂询。

我们的团队：

我们是一个年轻化的民主大家庭，允许犯错，允许个人主张，允许创意，我们不断扩张，成长迅速，同样需要不断进取，积极向上的你，与我们一同迈步，共同成长！

1、关于产品质量：网络交易，诚信为王。作为阿里巴巴的战略合作伙伴，我们对产品的要求和把控极其严格，所有的产品在出货前均会经过采购、qc、仓管相关人员的三次质检，确保发货到您手里的产品是合格产品，请您在收到产品后尽快确认。万一产品有质量问题（货流量大，疏露在所难免，在此深表歉意），请提供图片证据，并在48小时内反馈，超过48小时，概不退还。

2、关于断货：虽然我们是原厂的一手货源，但是线下供货商走货也非常快，我们将尽量保证货源的稳定，但是也不可避免地会出现断货的情况，请客户多多理解。一旦出现断货，我们会在3小时内通知到买家，为您换款，或者48小时内完成退款。

3、关于退换货：换货、退货请先与我们的销售客服联系确认，未经客服允许自行退货我司将拒收。销售客服接待有关退换货事项，在符合退换货标准的情况下方才受理。仓库接到退货要求后，将根据快递单查找，如填写不明者予以拒收处理。请您仔细核对退货数量、认真填写退货单据。

客户在点击购买此产品后，即表示同意以上产品服务协议。

温馨提示：-----

1、本公司照顾绝大多数用户的需求，尽量使图片与实际产品相同，但是由于不同显示器显示效果增色不尽相同，实拍图与实物有细微颜色误差属正常情况，请勿以质量问题要求退换货，谢谢合作。

2、我公司所有产品均支持支付宝交易，诚信为本。联系我们请通过已验证的阿里巴巴企业名片或直接通过阿里旺旺沟通，在产品内容里出现的任何联系方式均为虚假信息

## gyk600m系列智能型电动机保护

### 1.概述

gyk600m系列智能型交流电动机控制器是在高压电动机保护测控装置的基础上和我公司积累的大量实践工程经验的基础上和我公司积累的大量实践工程经验的基础上应运而生的，产品与接触器软启动器、塑壳断路器配合为低压交流电动机回路提供了一整套集控制、保护、监控和总线通讯于一体的专业的解决方案，取代了热继电器、热保护器、漏电保护器、欠压保护器、多种分列保护器，取消了时间继电器、中间继电器、辅助继电器、电流互感器、仪表、控制和选择开关、指示灯、可编程控制器变送器等多种附加元件，是智能化mcc的理想选择。

### 2.产品特点

辅助工作电源支持交、直流供电（ac220v、dc220v/110v）； di支持干节点（弱电di）或湿节点（强电di）输入，湿节点输入可选交流或直流供电； 控制do支持交流负载或直流负载，同时“ 起动控制do ”与“ 保护/停车控制do ”分开；信号do用于装置自检或故障报警输出等； 采用32位高性能工业级微处理器，测量功能分基本测量（电流参数）和增选测量（电压参数、剩余电流）； 支持电动机多种控制逻辑（变频起动、软起动、星-三角起动、双向起动、直接起动等）； 保护功能分基本保护（过载、堵转过流等）和增选保护（te时间、剩余电流、过压、欠功率等）； 保护功能的投、退，保护参数等可由专业人员根据电动机的实际参数进行现场整定，掉电不丢失； “ te时间保护 ”符合国家标准(gb3836.3-2000)，适应于增安型防爆电动机； 出现特大短路电流时可闭锁接触器，通过控制继电器2do驱动断路器，可靠排除故障； “ 抗晃电 ”功能确保电动机运行不间断，短时欠、失压可实现电动机分批重起动（增选）； 控制器可实现电动机自动起动功能； 4~20ma模拟量输出可选择电动机各种运行参数（增选）； 控制器支持modbus-rtu、profibus-dp、devicenet双modbus-rtu等多种总线，实现数据传输功能（增选）； 控制器可记录电动机当前运行时间、当前停车时间、累计运行时间、累计停车时间、累计故障次数、操作次数，便于日常维护； 控制器可实时查询开关量的输入输出状态、当前电动机的运行状态； 控制器可记录电动机八次故障及故障时标（标配时钟），实现快速故障定位； 友好的人机界面：全中文液晶显示（增选附件）。

采用模块化设计，主体、专用电流互感器及显示模块分体安装，产品体积小，结构紧凑，安装方便，在1/4模数及以上各种抽屉柜中可直接安装使用。

### 3. 产品选型

gyk600m- - -

附加功能（见表1）

额定电流（规格）（见表2）

运行方式（见表3）

产品代号（见表4）

表1 附件功能			表3运行方式		
附加功能			编码	运行方式	编码
标准型无附加功能			空	直接起动	a
1	通讯协议	profibus-dp总线	p	可逆起动	b
		modbus-rtu总线	m	双速起动	f
		dexicenet总线	d	电阻降压起动	g
2	漏电保护	g	y/（两继电器方式）	h	
3	4~20ma模拟量输出	a	y/（三继电器方式）	i	
4	电压功能	v	保护方式		
5	温度保护	t	双电源方式	j	
标准无附加功能不加此编码，如果同时有多个附加功能按顺序加编码。				自耦变压器（两继电器方式）	m
				自耦变压器（三继电器方式）	n
				软启动器配合起动	s
				变频器配合起动	c
				可以不填，不填时默认为直接起动	

表2额定电流（规格）		表4产品代号	
额定电流	编码	产品名称	编码
2a(0.5~2a)	2a	电动机控制本体	gyk600m
5a(2a~5a)	5a	编程器	gyk610
6.3a(2a~6.3a)	6.3a	显示操作模块	gyk620
25a(6.3a~25a)	25a		
100a(25a~100a)	100a		
250a(100a~250a)	250a		

选型范例：

所选控制器功能：直接起动方式、11kw交流电动机（额定电流约为22a）、控制器工作电压为ac220v、通讯modbus-rtu总线、具有电压保护功能、有显示操作功能。

控制器型号：gyk600m-a-25a-mv+gyk620

型式	功能	增选功能	
保护功能	过载		
	缺相、不平衡		
	接地		
	堵转		
	欠载（欠流）		
	外部故障		
	漏电（需另外配漏电互感器）		
	欠压、过压		
	欠功率		
	温度（ptc/ntc）		
通用di/do	共8个di,4个do，不同控制模式定义不同功能，但未占用的端口可编程		
控制模式	直接起动	选一	
	双向起动		
	保护方式		
	电阻降压起动		
	星/三角起动（二继电器）		
	星/三角起动（三继电器）		
	自耦变压器起动（二继电器）		
	自耦变压器起动（三继电器）		
通讯功能	rs485接口通讯协议：modbus-rtu、profibus-dp、devicenet.		
报警及状态指示	2个故障或报警接点输出（含在4do内）		
	故障、（通讯）、电源、运行发光管指示		
模拟量	一路4~20ma,参数可编程		
测量显示定值设定故障信息维护信息	测量功能	三相电流测量显示	(另选配gyk620或选配gyk610编程器)
		三相电压、频率、功率因数、功率、电能的测量显示（需增选电压功能）	
	定值设定	各种保护定值查询/各种保护定值整定	
	故障信息	实时查询各种报警信息/断电记忆各种故障参数	
	维护信息	操作次数、运行时间、停车时间、失电时间	

注：“增选功能”项未打 为控制器标标准配置。

gyk620显示操作模块为中文液晶显示方式，具有显示电网参数功能，如三相电流、三相电压、频率、功率、功率因数、电动机的运行状态、di/do状态信息。定值设定功能，各种保护定值查询、各种保护定值整定。电动机故障查询功能，实时查询各种故障报警信息、断电记忆各种故障参数。电动机维护信息查询功能，操作次数、运行时间、停车时间、失电时间等。直接操作电动机功能，可直接在柜外根据需要操作控制，对电动机进行起动、停止和故障复位操作。

gyk610编程器为通用增选附件，具有gyk620的功能，在未选用gyk620显示操作模块时，每个工程应适量选购数台，以便现场整定和电动机维护信息查询。

ct30漏电电流互感器：当控制器增选漏电功能时需同时选配zt30漏电电流互感器。

ct40外部电流互感器：当电机额定工作电流大于250a时，控制器需增选外部电流互感器测量精度为0.5级，保护精度5p10,互感器三只为一套，选用外加互感器时控制器本体需选购额定电流为6.3a规格即可。